














Изображение	Наименование	Краткая характеристика
	СА-3У, уголок для СА-3	Уголок (служит для установки кожуха СА-3 параллельно периметру объекта)
	СА-1W, кронштейн для датчиков	Настенный кронштейн для серии LX
	MG-1, вандалозащищенный корпус	MG-1, вандалозащищенный корпус
	СА-3, кожух с кронштейном для LX-402/802	Профессиональный металлический кожух с универсальным кронштейном
	ВЭРС-ИК-ФОРТ, ИК-извещатель радиоканальный	Извещатель охранной оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный. Дальность обнаружения 12 м. Основная и резервная батареи, кронштейн в комплекте.
	ИД-40, ИК-извещатель уличный, "коридор" 40 м x 3 м	ИК-извещатель пассивный уличный, "коридор" 40 м x 3 м, -40...+50 С, IP65, 135x80x70 мм
	LX-802N, ИК датчик внешней установки	<p>Всепогодный извещатель охранной ("штора" 24x2м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств,</p> <ul style="list-style-type: none"> - до -35°C, - микропроцессорный, - "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, - дневной/ночной режим работы, - коридор для животных, - двойное экранирование пироэлемента,

		<ul style="list-style-type: none"> - защита от прямого света более 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м
	LX-402, ИК-датчик внешней установки	<p>Всепогодный извещатель охранный объемный (12x15 м, 120° - широкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств,</p> <ul style="list-style-type: none"> - до -35°C, - микропроцессорный, - "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, - дневной/ночной режим работы, - коридор для животных, - двойное экранирование пироэлемента, - защита от прямого света 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м
	ИД-50, ИК-извещатель	<p>ИК-извещатель пассивный уличный, "коридор" 50 м x 3 м, -40...+50 С, IP65, 140x80x70 мм</p>
	ИД-70, ИК-извещатель	<p>ИК-извещатель пассивный уличный, "коридор" 70 м x 3 м, -40...+50 С, IP65, 200x120x80 мм</p>
	VX-80N, извещатель	<p>Всепогодный извещатель охранный ("штора" 24м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для защиты фасадов (напр. окон) зданий,</p> <ul style="list-style-type: none"> -до -35°C, микропроцессорный, два пироэлемента, "сухие контакты " - н.з./н.о. реле, со встроенной сиреной.
	СТОП VX-402R, извещатель оптико-электронный уличный	<p>Оптико-электронный уличный. Совместно с Optex (Япония). Для защиты открытых площадок или закрытых помещений и передачи тревожного извещения на РРОП системы СТРЕЛЕЦ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зона обнаружения: 12 м. - Запатентованное двойное экранирование пироэлемента, - выбор чувствительности, - функция ограничения зоны детекции. <p>Продолжительность работы: 2,5 - 6 лет от основной батареи + 2 мес. от резервной батареи (в комплекте). Возможность подключения внешнего питания.</p>
	СТОП VX-80NR, извещатель оптико-электронный уличный	<p>Оптико-электронный уличный. Совместно с Optex (Япония). Для защиты фасадов зданий и передачи тревожного извещения на РРОП системы СТРЕЛЕЦ посредством беспроводного интерфейса.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зона обнаружения: 24 м (по 12 м в каждую сторону), - микропроцессорная обработка сигналов, - функция ограничения зоны детекции, - распознавание размера объекта. <p>Продолжительность работы: 2,5 - 6 лет от основной батареи + 2 мес. от резервной батареи (в комплекте). Возможность подключения внешнего питания.</p>

	<p>AN900-A30, извещатель активный уличный</p>	<p>Всепогодный извещатель с нагревателем, охранный линейный (дальность 30 м на улице и 90 м в помещении) оптико-электронный активный, двухлучевой.</p>
	<p>ABT-100, извещатель активный уличный</p>	<p>Всепогодный извещатель, охранный линейный (дальность 100 м на улице и 300 м в помещении) оптико-электронный активный, двухлучевой.</p>
	<p>FMW-3/2, извещатель радиоволновой, 50 м</p>	<p>Извещатель охранный радиоволновой, дальность до 50м, ширина не более 2 м, высота не менее 1,64 м, питание 9-30В / 45мА, габаритные размеры извещателя: 205 x 130 x 70 мм; рабочая температура окружающей среды от -40°С до +65°С; относительная влажность до 95 % при температуре 35°С.</p>
	<p>FMW-3/2Т, извещатель радиоволновой, 50 м</p>	<p>Извещатель охранный радиоволновой, дальность до 50м, ширина не более 2 м, высота не менее 1,4 м, питание 9-30В / 45мА, габаритные размеры извещателя: 205 x 130 x 70 мм; рабочая температура окружающей среды от -50°С до +60°С; относительная влажность до 95 % при температуре 35°С.</p>
	<p>FMW-3/1, извещатель радиоволновой, 100 м</p>	<p>Извещатель охранный радиоволновой, дальность до 100м, ширина не более 3 м, высота не менее 1,6 м, питание 9-30В / 45мА, габаритные размеры извещателя: 205 x 130 x 70 мм; рабочая температура окружающей среды от -40°С до +65°С; относительная влажность до 95 % при температуре 35°С.</p>
	<p>FMW-3/1Т, извещатель радиоволновой, 100 м</p>	<p>Извещатель охранный радиоволновой, дальность до 100м, ширина не более 3 м, высота не менее 1,6 м, питание 9-30В / 45мА, габаритные размеры извещателя: 205 x 130 x 70 мм; рабочая температура окружающей среды от -50°С до +60°С; относительная влажность до 95 % при температуре 35°С.</p>
	<p>FMW-3, извещатель радиоволновой, 200 м</p>	<p>Извещатель охранный радиоволновой, дальность до 200м, ширина не более 4 м, высота не менее 1,7 м, питание 9-30В / 45мА, габаритные размеры извещателя: 205 x 205 x 57 мм; рабочая температура окружающей среды от -40°С до +65°С; относительная влажность до 95 % при температуре 35°С.</p>
	<p>FMW-3, извещатель радиоволновой, 300 м</p>	<p>Извещатель охранный радиоволновой, дальность до 300м, ширина не более 5 м, высота не менее 1,8 м, питание 9-30В / 45мА, габаритные размеры извещателя: 205 x 205 x 57 мм; рабочая температура окружающей среды от -40°С до +65°С; относительная влажность до 95 % при температуре 35°С.</p>

 <p>www.a383.ru</p>	<p>FMW-3/1B, извещатель радиоволновой, 100 м</p>	<p>Взамен FMW-3/1 ТВ Двухпозиционное радиолучевое средство обнаружения, взрывобезопасное исполнение</p>
	<p>FMW-3Т, извещатель радиоволновой, 300 м</p>	<p>Извещатель охранный радиоволновой, дальность до 300м, ширина не более 5 м, высота не менее 1,8 м, питание 9-30В / 45мА, габаритные размеры извещателя: 205 х 205 х 57 мм; рабочая температура окружающей среды от -50°С до +60°С; относительная влажность до 95 % при температуре 35°С.</p>
	<p>Барьер-500, извещатель радиоволновой, 500 м</p>	<p>Извещатель линейный, радиоволновой, двухпозиционный. Высокая помехоустойчивость, улучшенные эксплуатационные характеристики. Выход - контакты реле. Отсутствие «мертвых» зон. Работоспособность при высоком уровне снежного покрова. Узкая зона обнаружения. Диапазон скоростей: 0,1...10 м/с. Диапазон рабочих температур: минус 40°...+65°С. Работа при воздействии ЛЭП до 500 кВ.</p>