




























Изображение	Наименование	Краткая характеристика
	<p>Маяк-12-3М1, звуковой оповещатель</p>	<p>Звуковой оповещатель, 12В, 20мА, 105 дВ, IP52, 80x100x30мм, -50С.. +55С. Пластиковый корпус. Кабельный ввод.</p>
	<p>Иволга (ПКИ-1), сирена сигнальная</p>	<p>Сирена 9-15 В, 105 Дб, ток потребления 20-40 мА</p>
	<p>027-7 сирена сигнальная</p>	<p>027-7 сирена сигнальная</p>
	<p>ОПОП 2-35, звуковой оповещатель</p>	<p>Уровень звукового давления оповещателя - не менее 100 дБ/м. Напряжение питания от источника постоянного тока - 9-27 В. Ток, потребляемый оповещателем при напряжении питания 12,5 В: - при включенной звуковой индикации - не более 40 мА. Диапазон рабочих температур - от минус 25 до плюс 55 °С. Габаритные размеры - не более 87 x 88 x 44 мм. Масса оповещателя - не более 0,09 кг. Срок службы - не менее 10 лет.</p>
	<p>Маяк-12-3М, звуковой оповещатель</p>	<p>Звуковой оповещатель, 12В, 20мА, 105 дВ, IP56, 80x80x50мм, -50С.. +55С. Пластиковый корпус. Кабельный ввод.</p>
	<p>Гром-12М, оповещатель звуковой</p>	<p>Звуковой оповещатель, 9-13.8В, 35мА, 105 дВ, IP52, 67x67x41мм, 0.07 кг, -30С.. +56С. Пластиковый корпус. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости.</p>
	<p>Флейта-12В исп. 1, оповещатель звуковой</p>	<p>Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, 35мА, 105дБ, 90x90x38мм, 0.06 кг, -30С..+55С, IP 54</p>








	<p>ООПЗ-12, оповещатель звуковой</p>	<p>Оповещатель звуковой, 12 В, 90 мА, 105 дБ, -30+50 С</p>
	<p>Флейта-12В исп.2, оповещатель звуковой</p>	<p>Звуковой оповещатель, пластик. корпус, уличное исполнение, 9-13.8В, 35мА, 105 дБ, 134х134х50мм, 0.07кг, -30С..+55С, IP 54</p>
	<p>Свирель, извещатель звуковой 12В</p>	<p>Сирена 12 В,60 мА,95 дБ</p>
	<p>Свирель-2 исп.01, звуковой оповещатель</p>	<p>Звуковой, 12В, 300 мА, 100 дБ, уличное исполнение</p>
	<p>Шмель-12 (мод.1), звуковой оповещатель</p>	<p>Звуковой оповещатель, 12 В, 90 дБ, один сигнал</p>
	<p>Шмель-12 В3, звуковой оповещатель</p>	<p>Оповещатель звуковой взрывозащищенный "Шмель-12"0ExiaIICT6* (3 сигнала, напряжение =12В)</p>
	<p>Маяк-24-3М, звуковой оповещатель</p>	<p>Звуковой оповещатель, 24В, 20мА, 105 дВ, IP56, 80х80х50мм, -50С.. +55С. Пластиковый корпус. Кабельный ввод.</p>







	<p>Гром-24, оповещатель звуковой</p>	<p>Звуковой оповещатель, 20.4-27.8В, 35мА, 105 дВ, IP55, 98х98х40мм, 0.07 кг, -30С.. +55С. Пластиковый корпус. Пониженное токопотребление и высокий уровень громкости.</p>
	<p>ООПЗ-24, оповещатель звуковой</p>	<p>Оповещатель звуковой, 24 В, 60 мА, 105 Дб, -30+50 С</p>
	<p>Свирель-2 исп.02, звуковой оповещатель</p>	<p>Звуковой, 24 В, 300 мА, 105 дБ, уличное исполнение</p>
	<p>ООПЗ-220, оповещатель звуковой</p>	<p>Оповещатель звуковой, 220 В, 30 мА, 105 Дб, -30+50 С</p>
	<p>Флейта-220В, оповещатель звуковой</p>	<p>Звуковой оповещатель, пластик. корпус, уличное исполнение, 187-242В, 1ВА, 100дБ, 103х160х47мм, 0.16кг, -30С..+55С, IP 52</p>
	<p>Маяк-ШС-1, индикатор целостности шлейфа</p>	<p>Индикатор целостности шлейфа, встроенный световой индикатор, 9.3В, 0.03мА, IP66, 40х40х15мм, -30С.. +55С. Пластиковый корпус. Кабельный ввод, клеммная колодка.</p>
 <p>Астра 10 исп.1/2/3 Астра 10М исп. М1/М2</p>	<p>Астра-10 исп. М1, световой оповещатель, 12В</p>	<p>Оповещатель световой, сверхяркие светодиоды, миниатюрный корпус, питание 10-15 В, 15 мА.</p>
	<p>Маяк-12-С, световой оповещатель</p>	<p>Световой оповещатель, 12В, 20мА, IP66, 80х100х30мм, -40С.. +55С. Пластиковый корпус. Кабельный ввод.</p>

	<p>Молния-12С, оповещатель световой</p>	<p>Световой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В/20.4-24.8, 20 мА, 83х67х40мм, 0.03 кг, -30С..+55С, IP 53</p>
	<p>Луч-12, система динамического светового оповещения</p>	<p>12В, 20мА, -10..+55С, 64х64х90мм, IP55</p>
	<p>Призма-100, извещатель световой, 12В</p>	<p>Извещатель световой, 12В</p>
	<p>Астра-10 исп.2, световой оповещатель, 12В</p>	<p>Оповещатель световой, сверхяркие светодиоды, питание 12 В.</p>
	<p>Маяк-12-СТ, световой оповещатель</p>	<p>Световой оповещатель стробоскопический, 12В, 20мА, IP66, 80х100х30мм, -40С.. +55С. Пластиковый корпус. Кабельный ввод.</p>
	<p>Маячок ОП 12/24В</p>	<p>Оповещатель световой 12/24В</p>
	<p>Маяк-24-СТ, световой оповещатель</p>	<p>Световой оповещатель стробоскопический, 24В, 20мА, IP66, 80х100х30мм, -40С.. +55С. Пластиковый корпус. Кабельный ввод.</p>

 <p>Астра 10 исп.1/2/3 Астра 10M исп. M1/M2</p>	<p>Астра-10 исп.1, световой оповещатель, 220В или 12В</p>	<p>Оповещатель световой, сверхяркие светодиоды, питание ~220 В, 12 В, прозрачный красный корпус.</p>
	<p>Маяк-220-С, световой оповещатель, 220 В, 20 мА, пластиковый корпус</p>	<p>Световой оповещатель, 220В, 20мА, IP60, 80x100x30мм, -30С.. +55С. Пластиковый корпус. Кабельный ввод. Под заказ.</p>
 <p>Астра 10 исп.1/2/3 Астра 10M исп. M1/M2</p>	<p>Астра-10 исп. M2, светозвуковой оповещатель, 12В</p>	<p>Оповещатель светозвуковой, сверхяркие светодиоды, миниатюрный корпус, питание 10-15 В, 40 мА, 85 дБ.</p>
<p>ОПОП 127-4, светозвуковой оповещатель</p>	<p>ОПОП 127-4, светозвуковой оповещатель</p>	<p>Уровень звукового давления оповещателя - не менее 100 дБ/м. Напряжение питания от источника постоянного тока - 9-27 В. Ток, потребляемый оповещателем при напряжении питания 12,5 В: - звукового оповещателя - не более 30мА; - светового оповещателя – не более 10мА. Диапазон рабочих температур - от минус 25 до плюс 55 °С. Габаритные размеры - не более 87 x 88 x 44 мм. Масса оповещателя - не более 0,09 кг. Срок службы - не менее 10 лет.</p>
 <p>Астра 10 исп.1/2/3 Астра 10M исп. M1/M2</p>	<p>Астра-10 исп.3, светозвуковой оповещатель, 12В</p>	<p>Оповещатель светозвуковой, сверхяркие светодиоды, питание 10-15 В, 118 дБ, два самостоятельных канала: свет и звук.</p>
	<p>Гром-12К, оповещатель светозвуковой</p>	<p>Комбинированный (светозвуковой) оповещатель, 9-13В, свет-20мА, звук-35мА, 105 dB, IP52, 67x67x41мм, 0.05 кг, -30С.. +55С. Пластиковый корпус.</p>
	<p>Октава-12В исп.1, оповещатель светозвуковой</p>	<p>Комбинированный оповещатель, пластик. корпус, внутреннее исполнение, 9-13,8В, свет-20мА, звук-35мА, 105дБ, 90x90x38мм, 0.07кг, -30С..+55С, IP 54</p>

	<p>Маяк-12-КПМ, светозвуковой оповещатель</p>	<p>Комбинированный (светозвуковой) оповещатель, 12В, свет-20мА, звук-20мА, 105 dB, IP56, 80x80x50мм, -50С.. +55С. Пластиковый корпус. Кабельный ввод.</p>
	<p>Корбу V2 охранно-пожарный комбинированный</p>	<p>Корбу V2 охранно-пожарный комбинированный</p>
	<p>Маяк-12-КП, светозвуковой оповещатель</p>	<p>Комбинированный (светозвуковой) оповещатель, 12В, свет-25мА, звук-50мА, 105 dB, IP55, 80x100x42мм, -50С.. +55С. Пластиковый корпус. Кабельный ввод.</p>
	<p>Гром-12КП, оповещатель светозвуковой</p>	<p>Комбинированный (светозвуковой) оповещатель, 9-13В, свет-20мА, звук-35мА, 105 dB, IP55, 98x98x40мм, 0.07 кг, -30С.. +55С. Пластиковый герметичный корпус. Кабельный вывод. (Полный аналог МАЯК-12КП).</p>
	<p>Октава-12В исп.2, оповещатель светозвуковой</p>	<p>Комбинированный (светозвуковой) оповещатель, 9-13.8В, свет-20мА, звук-35мА, 105 dB, IP53, 134x134x50мм, 0.15 кг, -30С.. +55С. Пластиковый корпус, наружное исполнение.</p>
	<p>Гром-12КПС, оповещатель светозвуковой</p>	<p>Комбинированный (светозвуковой) оповещатель со стробовспышкой, 9-13В, 42мА, 105 dB, IP55, 98x98x40мм, 0.07 кг, -30С.. +55С. Пластиковый герметичный корпус. Кабельный вывод.</p>
	<p>Гром-12К исп.2, оповещатель светозвуковой</p>	<p>Комбинированный (светозвуковой) оповещатель, 9-13В, свет-20мА, звук-35мА, 105 dB, IP52, 122x88x36мм, 0.2 кг, -30С.. +55С. Металлический корпус, наружное исполнение. Тампер на вскрытие.</p>

	<p>Призма-200, светозвуковой оповещатель</p>	<p>Призма-200, светозвуковой оповещатель 12В.</p>
	<p>Призма-201, светозвуковой оповещатель</p>	<p>Напряжение питания 9-14 В Потребляемый ток: звуковой канал 60 мА Потребляемый ток: световой канал 40 мА Диапазон частот звукового канала от 200 до 5000 Гц Уровень звукового давления на расстоянии 1 м по оси излучения 85 дБ Габаритные размеры 146x100x60 мм Диапазон рабочих температур -30...+55 °С</p>
	<p>Маяк-12-К, светозвуковой оповещатель</p>	<p>Комбинированный (светозвуковой) оповещатель, 12В, свет-20мА, звук-20мА, 105 dB, IP52, 140x90x20мм, -50С.. +55С. Металлический корпус, наружное исполнение. Клеммная колодка.</p>
	<p>Гром-12К исп.3, оповещатель светозвуковой</p>	<p>Комбинированный (светозвуковой) оповещатель, 9-13В, свет-20мА, звук-35мА, 105 dB, IP52, 125x73x50мм, 0.2 кг, -30С.. +55С. Металлический корпус, наружное исполнение. Тампер на вскрытие.(Полный аналог МАЯК-12К).</p>
	<p>Призма-200И, светозвуковой оповещатель</p>	<p>12В, оповещение по шине питания</p>
	<p>БИЯ-С (мод. 3), светозвуковой оповещатель</p>	<p>Светозвуковой оповещатель, три сигнала разной тональности, 12 В, световой узел - О12-2, упаковка 30 шт</p>
	<p>Свирель-2 исп.03, светозвуковой оповещатель</p>	<p>Звуковой, 12В, 300 мА, 100 дБ; световой 12(24)В, 50 мА, уличное исполнение</p>

	<p>Маяк-24-КПМ2, светозвуковой оповещатель</p>	<p>Комбинированный (светозвуковой) оповещатель, 24В, свет-20мА, звук-50мА, 110 dB, IP56, 80x100x30мм, -50С.. +55С. Пластиковый корпус. Кабельный ввод.</p>
	<p>Маяк-24-КПМ, светозвуковой оповещатель</p>	<p>Маяк-24-КПМ, светозвуковой оповещатель</p>
	<p>Гром-24КП, оповещатель светозвуковой</p>	<p>Комбинированный (светозвуковой) оповещатель, 20.4-27.8В, свет-20мА, звук-35мА, 105 dB, IP55, 98x98x40мм, 0.07 кг, -30С.. +55С. Пластиковый герметичный корпус. Кабельный ввод.</p>
	<p>Октава-220В, оповещатель светозвуковой</p>	<p>Комбинированный (светозвуковой) оповещатель, 187-242В, свет-1ВА, звук-1ВА, 100 dB, IP52, 103x160x47мм, 0.16 кг, -30С.. +55С. Пластиковый корпус, наружное исполнение.</p>
	<p>БИЯ-С мод. 1/220-1, светозвуковой оповещатель</p>	<p>Светозвуковой оповещатель, один сигнал, 220В, световой узел - электролампа не более 28 Вт.</p>
	<p>БИЯ-С мод. 1/220-2, светозвуковой оповещатель</p>	<p>Светозвуковой оповещатель, один сигнал, 220 В, световой узел - О12-2</p>