













































Изображение	Наименование	Краткая характеристика
	Сфера X-12 (12В) - Порошок уходи, световое табло полусферическое	Полусферическое световое табло, 12В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С.
	Сфера X-12 (12В) - Выход, световое табло полусферическое	Полусферическое световое табло, 12В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С.
	Сфера X-12 (12В) - Газ уходи, световое табло полусферическое	Полусферическое световое табло, 12В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С.
	Сфера X-12 (12В) - Пожар, световое табло полусферическое	Полусферическое световое табло, 12В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С.
	Сфера X-12 (12В) - Газ не входит, световое табло полусферическое	Полусферическое световое табло, 12В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С.
	Сфера X-12 (12В) - Порошок не входит, световое табло полусферическое	Полусферическое световое табло, 12В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С.
	Сфера X-12 (12В) - Автоматика отключена, световое табло полусферическое	Полусферическое световое табло, 12В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С.
	Сфера X-24 (12В) - Выход, световое табло плоское	Плоское световое табло, 12В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С.
	Кристалл-12 - Пожарный кран, световое табло плоское (KRISTALL TL-12)	Предназначен для использования в качестве указателя направления эвакуации людей при пожаре и др.
	Кристалл-12 - Стрелка вправо вниз	Световое табло плоское (KRISTALL TL-12). Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) КРИСТАЛЛ-12 предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационного табло. 12 В, 20 мА, IP55











	Кристалл-12 - Затвор открыт, световое табло плоское (KRISTALL TL-12)	Светоуказатель (табло) плоский, 12В, 20мА, IP41, габариты 300x100x10, масса 0,17кг, °С -30...+55 Предназначен для использования в качестве указателя направления эвакуации людей при пожаре и др.
	Молния-12В "Выход", световое табло	Плоское световое табло, 12В, 20мА., 300x100x14мм, -30С..+55С, IP52
	Кристалл-12 - Газ не входи, световое табло плоское (KRISTALL TL-12)	Плоское световое табло, 12В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.
	Кристалл-12 - Запасный выход, световое табло плоское (KRISTALL TL-12)	Плоское световое табло, 12В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.
	Кристалл-12 - Порошок уходи, световое табло плоское (KRISTALL TL-12)	Плоское световое табло, 12В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.
	Кристалл-12 - Стрелка вправо, световое табло плоское (KRISTALL TL-12)	Плоское световое табло, 12В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.
	Кристалл-12 - Автоматика отключена, световое табло плоское (KRISTALL TL-12)	Плоское световое табло, 12В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.
	Кристалл-12 - Выход, световое табло плоское (KRISTALL TL-12)	Плоское световое табло, 12В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.
	Кристалл-12 - Газ уходи, световое табло плоское (KRISTALL TL-12)	Плоское световое табло, 12В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.

	<p>Кристалл-12 - Порошок не входит, световое табло плоское (KRISTALL TL-12)</p>	<p>Плоское световое табло, 12В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Кристалл-12 - Пожар, световое табло плоское (KRISTALL TL-12)</p>	<p>Плоское световое табло, 12В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Кристалл-12 - Автоматика включена, световое табло плоское (KRISTALL TL-12)</p>	<p>Плоское световое табло, 12В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Кристалл-12 - Стрелка влево, световое табло плоское (KRISTALL TL-12)</p>	<p>Плоское световое табло, 12В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Кристалл-12 - Затвор закрыт, световое табло плоское (KRISTALL TL-12)</p>	<p>Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) КРИСТАЛЛ-12 предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационного табло. 12В, 20мА, IP41, габариты 300x100x10, масса 0,17кг, °С -30...+55</p>
	<p>Молния-12В "Человек влево в дверь", световое табло</p>	<p>Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304x103x19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись.</p>
	<p>Молния-12В "Человек по лестнице вправо вниз", световое табло</p>	<p>Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304x103x19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись.</p>
	<p>Молния-12В "Стрелка вправо", световое табло</p>	<p>Плоское световое табло, напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, 300x100x14, подключение - винтовой клеммник</p>
	<p>Молния-12В "Пожарный кран", световое табло</p>	<p>Молния-12В "Пожарный кран" свет.табло(на защелках) красный фон</p>
	<p>Молния-12В "Запасный выход", световое табло</p>	<p>Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304x103x19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись.</p>







	<p>Молния-12В "Человек вправо в дверь", световое табло</p>	<p>Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись.</p>
	<p>Молния-12В "Человек по лестнице влево вниз", световое табло</p>	<p>Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 9-13.8В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись.</p>
	<p>Молния-12В "Тревога", световое табло</p>	<p>Молния-12В "Тревога", световое табло</p>
	<p>Люкс-12 - Насосная станция</p>	<p>ЛЮКС-12 "Насосная станция" полусферическое световое табло, 12В, 20мА, -30...+55С, IP55. Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) ЛЮКС-12 предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационного табло.</p>
	<p>Люкс-12 - Порошок уходи, световое табло полусферическое</p>	<p>Полусферическое световое табло, 12В, 20мА, IP55, 300х100х25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Люкс-12 - Автоматика отключена, световое табло полусферическое</p>	<p>Полусферическое световое табло, 12В, 20мА, IP55, 300х100х25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Люкс-12 - Выход, световое табло полусферическое</p>	<p>Полусферическое световое табло, 12В, 20мА, IP55, 300х100х25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Люкс-12 - Газ не входит, световое табло полусферическое</p>	<p>Полусферическое световое табло, 12В, 20мА, IP55, 300х100х25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Люкс-12 - Газ уходи, световое табло полусферическое</p>	<p>Полусферическое световое табло, 12В, 20мА, IP55, 300х100х25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Люкс-12 - Порошок не входит, световое табло полусферическое</p>	<p>Полусферическое световое табло, 12В, 20мА, IP55, 300х100х25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Люкс-12 МС - Выход, световое табло полусферическое</p>	<p>Полусферическое световое табло, 12В, 40мА, IP55, 300х100х25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка. Повышенная яркость свечения.</p>









	<p>Кристалл-12 НИ - Выход, световое табло плоское, наружное исполнение (KRISTALL TL-12)</p>	<p>Плоское световое табло, 12В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Наружное исполнение, кабельный вывод.</p>
	<p>Призма-102 "Выход", указатель световой, 12В, металлический корпус</p>	<p>Призма-102 "Выход", указатель световой, 12В, металлический корпус</p>
	<p>Призма-102 "Влево", указатель световой, 12В, металлический корпус</p>	<p>Призма-102 "Влево", указатель световой, 12В, металлический корпус</p>
	<p>Люкс-12 СН - Выход</p>	<p>Люкс-12 СН – Выход. Скрытая надпись.</p>
	<p>Молния-12 СН "Выход", световое табло</p>	<p>Плоское световое табло со скрытой надписью, 12В, 20мА., 300x100x14мм, -30С..+55С, IP52</p>
	<p>Люкс-12 СН - Порошок уходи, световое табло полусферическое</p>	<p>Полусферическое световое табло, 12В, 100мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка. Скрытая надпись.</p>
	<p>Люкс-12 СН - Автоматика отключена, световое табло полусферическое</p>	<p>Полусферическое световое табло, 12В, 100мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка. Скрытая надпись.</p>
	<p>Люкс-12 СН - Порошок не входи, световое табло полусферическое</p>	<p>Полусферическое световое табло, 12В, 100мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка. Скрытая надпись.</p>
	<p>Люкс-12 К - Пожар, световое табло полусферическое</p>	<p>12В, 20мА/20мА, от -30 до +55 град, 300x100x25 мм, IP55</p>
	<p>Люкс-12 Д - Стрелка вправо, световое табло потолочное</p>	<p>Потолочное двухстороннее световое табло, 12В, 160мА, IP50, 300x100x25мм, 0С.. +55С. Клеммная колодка. Предусмотрено крепление к потолку или торцом к стене.</p>

	<p>Престиж-12 - Выход, световое табло (PRESTIGE TL-12)</p>	<p>Престиж-12 - Выход, световое табло (PRESTIGE TL-12)</p>
	<p>Сфера X-12 (12В-24В) - Выход, световое табло полусферическое</p>	<p>Полусферическое световое табло, 12-24В, 25мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С.</p>
	<p>Молния-24 "Автоматика отключена", световое табло</p>	<p>Плоское световое табло, 12В/24В, 20мА, 300x100x14мм, -30С..+55С.</p>
	<p>Молния-12В ГРАНД "Выход", световое табло</p>	<p>Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8/20.4-27.6В, 20мА, 330x150x62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись</p>
	<p>Молния-12В ГРАНД МС "Выход", световое табло</p>	<p>Световое табло полусферическое с повышенной яркостью свечения, белое свечение светодиодов, 9-13.8/20.4-27.6В, 20мА, 330x150x62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись</p>
	<p>Молния-12В ГРАНД IP56 "Выход", световое табло</p>	<p>Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8/20.4-27.6В, 20мА, 330x150x62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 56. Любая надпись. Герметичный корпус, кабельный вывод.</p>
	<p>Молния-2x12В ГРАНД "Выход", световое табло</p>	<p>Двухстороннее световое табло полусферическое, белое свечение, 9-13.8/20.4-27.6В, 40мА, 330x150x115мм, 0.75кг, -30С..+55С, IP 55. Любая надпись</p>
	<p>Сфера X-12 (24В) - Выход, световое табло полусферическое</p>	<p>Полусферическое световое табло, 24В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С.</p>
	<p>Кристалл-24 - Газ уходи, световое табло плоское (KRISTALL TL-24)</p>	<p>Плоское световое табло, 24В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>










	<p>Кристалл-24 - Порошок не входит, световое табло плоское (KRISTALL TL-24)</p>	<p>Плоское световое табло, 24В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Кристалл-24 - Порошок уходит, световое табло плоское (KRISTALL TL-24)</p>	<p>Плоское световое табло, 24В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Кристалл-24 - Насосная станция, световое табло плоское (KRISTALL TL-24)</p>	<p>Светоуказатель (табло), 24В, от -30С до +55 град, 300*100*10мм, IP41</p>
	<p>Кристалл-24 - Стрелка вправо, световое табло плоское (KRISTALL TL-24)</p>	<p>Плоское световое табло, 24В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Кристалл-24 - Газ не входит, световое табло плоское (KRISTALL TL-24)</p>	<p>Плоское световое табло, 24В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Кристалл-24 - Выход, световое табло плоское (KRISTALL TL-24)</p>	<p>Плоское световое табло, 24В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Кристалл-24 - Автоматика отключена, световое табло плоское (KRISTALL TL-24)</p>	<p>Плоское световое табло, 24В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Кристалл-24 - Стрелка влево, световое табло плоское (KRISTALL TL-24)</p>	<p>Плоское световое табло, 24В, 20мА, IP41, 300x100x10мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Молния-24В "Выход", световое табло</p>	<p>Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304x103x19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52.</p>
	<p>Молния-24В "Газ уходит", световое табло</p>	<p>Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304x103x19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52.</p>











	<p>Молния-24В "Стрелка влево", табло световое</p>	<p>Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304x103x19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52.</p>
	<p>Молния-24В "Порошок уходи", световое табло</p>	<p>Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304x103x19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52. Световое светодиодное табло "ПОРОШОК. УХОДИ" используется в качестве световой индикации для оповещения людей о выпуске огнетушащего порошка и необходимости покинуть помещение при работе автоматических установок пожаротушения.</p>
	<p>Молния-24В "Порошок не входит", световое табло</p>	<p>Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304x103x19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52.</p>
	<p>Молния-24В "Станция пожаротушения", световое табло</p>	<p>Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304x103x19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52.</p>
	<p>Молния-24В "Автоматика отключена", световое табло</p>	<p>Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304x103x19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52.</p>
	<p>Молния-24В "Газ не входит", световое табло</p>	<p>Плоское световое табло, корпус с возможностью смены надписи, 20.4-27.6В, 20мА, 304x103x19мм, 0.22кг, -30С..+55С, IP 52.</p>
	<p>Люкс-24 - Порошок уходи, световое табло полусферическое (LUX NBO TL-24)</p>	<p>Полусферическое световое табло, 24В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Люкс-24 - Порошок не входит, световое табло полусферическое (LUX NBO TL-24)</p>	<p>Полусферическое световое табло, 24В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Люкс-24 - Стрелка вправо, световое табло полусферическое (LUX NBO TL-24)</p>	<p>Полусферическое световое табло, 24В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>

	Люкс-24 - Выход, световое табло полусферическое (LUX NBO TL-24)	Полусферическое световое табло, 24В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.
	Люкс-24 - Стрелка влево, световое табло полусферическое (LUX NBO TL-24)	Полусферическое световое табло, 24В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.
	Люкс-24 - Аэрозоль не входи, световое табло полусферическое (LUX NBO TL-24)	Полусферическое световое табло, 24В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.
	Люкс-24 - Аэрозоль уходи, световое табло полусферическое (LUX NBO TL-24)	Полусферическое световое табло, 24В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.
	Люкс-24 - Автоматика отключена, световое табло полусферическое (LUX NBO TL-24)	Полусферическое световое табло, 24В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.
	Люкс-24 - Газ не входи, световое табло полусферическое (LUX NBO TL-24)	Полусферическое световое табло, 24В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.
	Люкс-24 СН - Порошок не входи	Табло ЛЮКС-24-СН «Порошок не входи» СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне полусферическое световое табло 24В, 100мА, -30..+55С, 300x100x25мм.
	Люкс-24 СН - Порошок уходи	Табло ЛЮКС-24-СН «Порошок уходи» СКРЫТАЯ НАДПИСЬ на красном фоне полусферическое световое табло 24В, 100мА, -30..+55С, 300x100x25мм
	Люкс-24 СН - Пожар, световое табло полусферическое	Светоуказатель скрытая надпись, 24В, 20мА/20мА, от -30 до +55 град, 300x100x25 мм, IP55
	Люкс-24 К - Порошок уходи, световое табло полусферическое с сиреной (LUX NBO TL-24К)	Полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100dB, 24В, свет-20мА, звук-20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.




	<p>Люкс-24 К - Порошок не входи, световое табло полусферическое с сиреной (LUX NBO TL-24K)</p>	<p>Полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100dB, 24В, свет-20мА, звук-20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Люкс-24 К - Автоматика отключена, световое табло полусферическое с сиреной (LUX NBO TL-24K)</p>	<p>Полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100dB, 24В, свет-20мА, звук-20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Молния-24В ГРАНД "Выход", световое табло</p>	<p>Молния-24В ГРАНД "Выход", световое табло</p>
	<p>Молния-24В ГРАНД "Человек по лестнице вправо вниз", световое табло</p>	<p>Молния-24В ГРАНД "Человек по лестнице вправо вниз", световое табло</p>
	<p>Молния-24В ГРАНД "Стрелка влево", световое табло</p>	<p>Молния-24В ГРАНД "Стрелка влево", световое табло</p>
	<p>Люкс-220 - Не входить! Идет бактерицидная обработка, световое табло полусферическое (на зеленом фоне)</p>	<p>Полусферическое световое табло, 220В, 30мА, IP50, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Люкс-220 - Внимание, световое табло полусферическое (на красном фоне)</p>	<p>Полусферическое световое табло, 220В, 30мА, IP50, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Люкс-220 - Не входить, табло</p>	<p>220В, 20мА, от -30 до +55 град, 300*100*25мм, IP50</p>
	<p>Люкс-220 - Выход, световое табло полусферическое</p>	<p>Полусферическое световое табло, 220В, 30мА, IP50, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Молния-220В "Выход", световое табло</p>	<p>Плоское световое табло новый дизайн корпуса, 220В, 1Вт, 300x130x25мм, 0.3кг, 0..+55С, IP 51.</p>

	Молния-220В ГРАНД "Выход", световое табло	Световое табло полусферическое, белое свечение светодиодов, 220В, 1Вт, 330x150x62мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 53. Любая надпись
	Люкс-220 Р - Вниз налево, светуказатель (табло)	Светуказатель (табло) бъемный, 220В с РИП, 80мА, IP50, габариты 300x100x25, масса 0,22кг, °С 0...+55. Предназначен для использования в качестве указателя направления эвакуации людей при пожаре и др. Оснащен резервным источником электропитания.
	Люкс-220 Р - Выход налево, светуказатель (табло)	Светуказатель (табло) объемный, 220В с РИП, 80мА, IP50, габариты 300x100x25, масса 0,22кг, °С 0...+55. Предназначен для использования в качестве указателя направления эвакуации людей при пожаре и др. Оснащен резервным источником электропитания.
	Люкс-220 Р - Запасный выход, светуказатель (табло)	Светуказатель (табло)объемный, 220В с РИП, 80мА, IP50, габариты 300x100x25, масса 0,22кг, °С 0...+55.Предназначен для использования в качестве указателя направления эвакуации людей при пожаре и др. Оснащен резервным источником электропитания.
	Люкс-220 Р - Выход направо, светуказатель (табло)	Люкс-220 Р - Выход направо, светуказатель (табло)
	Молния-220 РИП ГРАНД "Выход", световое табло	Световое табло с резервным источником питания полусферическое, белое свечение светодиодов, 220В, 1Вт, время работы в аварийном режиме не менее 7 ч., 330x150x62мм, 0.4кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись
	Люкс-220 Р Д - Выход налево, световое табло полусферическое	Табло ЛЮКС-220 ДПН "Выход" потолочное двухстороннее полусферическое световое табло, 220В, 30мА, 300x100x25мм, -30С...+50С. Предназначено для использования в качестве светуказателя, обеспечивающего восприятие информации только в режиме тревоги. В дежурном режиме надписи или пиктограммы скрыты.
	Люкс-220 Р Д - Выход направо, световое табло полусферическое	Предназначено для использования в качестве светуказателя, обеспечивающего восприятие информации только в режиме тревоги. В дежурном режиме надписи или пиктограммы скрыты.
	Сфера Х-12 (ЗУ) - Выход, световое табло полусферическое	Полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100 dВ, 12В, 40мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С
	Люкс-12 СН - Пожар	Табло световое (скрытая надпись)
	Люкс-12 К - Порошок уходи, световое табло полусферическое	Полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100dВ, 12В, свет-20мА, звук-20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.

	<p>Люкс-12 К - Выход, световое табло полусферическое</p>	<p>Полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100dB, 12В, свет-20мА, звук-20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С..+55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Люкс-12 К - Порошок не входи, световое табло полусферическое</p>	<p>Полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100dB, 12В, свет-20мА, звук-20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С..+55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Молния-12-3 "Автоматика отключена", световое табло с сиреной</p>	<p>Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300x130x25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись</p>
	<p>Молния-12-3 "Порошок не входи", световое табло с сиреной</p>	<p>Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300x130x25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись</p>
	<p>Молния-12-3 "Порошок уходи", световое табло с сиреной</p>	<p>Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300x130x25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись</p>
	<p>Молния-12-3 "Выход", световое табло с сиреной</p>	<p>Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 9-13.8В, свет-20мА, звук-30мА, 300x130x25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись</p>
	<p>Молния-12-3 исп.2 "Выход", световое табло с сиреной</p>	<p>Плоское световое табло со встроенной сиреной 105дБ, только 9-13.8В, свет-20мА, звук-35мА, 400x100x38мм, 0.35кг, -30С..+55С, IP 42. Любая надпись</p>
	<p>Молния-12-3 ГРАНД "Выход", световое табло</p>	<p>Световое табло со встроенной сиреной 85дБ, полусферическое, белое свечение светодиодов, 9-13.8В, свет-20мА, звук-35мА, 330x150x62мм, 0.37кг, -30С..+55С, IP 53. Любая надпись</p>
	<p>Люкс-24 - Газ уходи, световое табло полусферическое (LUX NBO TL-24)</p>	<p>Полусферическое световое табло, 24В, 20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С.. +55С. Клеммная колодка.</p>

	Люкс-24 СН - Выход	Табло световое (скрытая надпись)
	Люкс-24 СН - Автоматика отключена	Табло световое (скрытая надпись)
	Люкс-24 К - Газ не входи, световое табло полусферическое с сиреной (LUX NBO TL- 24К)	Полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100dB, 24В, свет-20мА, звук-20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С..+55С. Клеммная колодка.
	Люкс-24 К - Выход стрелка влево, световое табло полусферическое с сиреной	Табло ЛЮКС-24 "Стрелка влево" полусферическое световое табло 24В, 20мА, -30..+55С, 300x100x25мм, IP55
	Люкс-24 К - Выход стрелка вправо, световое табло полусферическое с сиреной	Табло ЛЮКС-24 "Стрелка вправо" полусферическое световое табло 24В, 20мА, -30..+55С, 300x100x25мм, IP55
	Люкс-24 К - Человек по лестнице влево вниз, световое табло полусферическое с сиреной	Световое табло полусферическое с сиреной
	Люкс-24 К - Газ уходи, световое табло полусферическое с сиреной (LUX NBO TL- 24К)	Полусферическое световое табло со встроенной звуковой сиреной 24В, свет-20мА, звук-20мА, 300x100x25мм, -30С..+55С
	Люкс-24 К - Выход, световое табло полусферическое с сиреной (LUX NBO TL- 24К)	Светуказатель (табло) объемный, комбинированный 24В, 20мА +звук 20мА, 100дБ, IP55, габариты 300x100x25, масса 0,18кг, °С -30...+55
	Люкс-24 К - Пожар, световое табло полусферическое с сиреной (LUX NBO TL- 24К)	Полусферическое световое табло со встроенной сиреной 100dB, 24В, свет-20мА, звук-20мА, IP55, 300x100x25мм, -30С..+55С. Клеммная колодка.
	Люкс-24 К - Человек по лестнице вправо вниз, световое табло полусферическое с сиреной	Светуказатель (табло), объемный, 12В, 20мА, IP55, габариты 300x100x25, масса 0,18кг, °С -30...+55

	<p>Молния-24-3 "Автоматика отключена", световое табло с сиреной</p>	<p>Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись. Оповещатель световой «Молния-24-3» предназначен для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания</p>
	<p>Молния-24-3 "Газ не входи", световое табло с сиреной</p>	<p>Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись. Оповещатель световой «Молния-24-3» предназначен для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания</p>
	<p>Молния-24-3 "Порошок не входи", световое табло с сиреной</p>	<p>Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись</p>
	<p>Молния-24-3 "Выход", световое табло с сиреной</p>	<p>Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись</p>
	<p>Молния-24-3 "Газ уходи", световое табло с сиреной</p>	<p>Световое табло со встроенной сиреной 100 дБ, 20.4-27.6В, свет-20мА, звук-30мА, 300х130х25мм, 0.3 кг, -30С..+55С, IP 51. Любая надпись</p>
	<p>Молния-2х12В "Стрелка", световое табло</p>	<p>Двухстороннее плоское световое табло, потолочное, 9-13.8В, 40мА, 304х103х30, 0.45кг, -30С..+55С, IP 52. Любая надпись</p>
	<p>Люкс-12 Д - Выход, световое табло потолочное</p>	<p>Потолочное двухстороннее световое табло, 12В, 160мА, IP50, 300х100х25мм, 0С.. +55С. Клеммная колодка. Предусмотрено крепление к потолку или торцом к стене.</p>
	<p>Люкс-220 Д - Выход, световое табло</p>	<p>Полусферическое световое табло, двухсторонний (потолочный или настенный) 220В, 2х30мА, IP50, 300х100х25мм, -0С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Люкс-220 Д - Стрелка вправо, световое табло</p>	<p>Табло Люкс-220 ДПН предназначено для использования в качестве светоуказателя, обеспечивающего восприятие информации только в режиме тревоги. В дежурном режиме надписи или пиктограммы скрыты.</p>

	<p>Люкс-220 Р - Выход, световое табло полусферическое</p>	<p>Полусферическое световое табло с резервным источником питания, 220В, 80мА, IP50, 300x100x25мм, -0С.. +55С. Клеммная колодка.</p>
	<p>Молния-220 РИП "Выход", световое табло</p>	<p>Плоское световое табло с резервным источником питания, новый дизайн корпуса, 220В, 1ВА, время работы в дежурном режиме – 24ч, 300x130x25мм, 0.34кг, 0..+55С, IP 51. Любая надпись</p>
	<p>Сфера В3 (к1) - Выход, световое табло взрывозащищенное</p>	<p>Взрывозащищенное световое табло, выпускается в корпусе из антистатичного полиамида ПА6, 12-30В, 20мА, IP65, маркировка взрывозащиты ExmbibIIBT4GbX, 385x165x55мм, -55С.. +85С, кабель в металлорукаве 1,5 м</p>
	<p>Сфера В3 (к3) - Выход, световое табло взрывозащищенное</p>	<p>Взрывозащищенное световое табло со встроенной сиреной 100 dB, выпускается в корпусе из антистатичного полиамида ПА6, 12-30В, 20мА, IP65, маркировка взрывозащиты ExmbibIIBT4GbX, 385x165x55мм, -55С.. +85С, кабель в металлорукаве 1,5 м</p>
	<p>Сфера В3 (к4) - Выход, световое табло взрывозащищенное</p>	<p>Взрывозащищенное световое табло с резервным источником питания, выпускается в корпусе из антистатичного полиамида ПА6, 12-30В, 20мА, IP65, маркировка взрывозащиты ExmbibIIBT4GbX, 385x165x55мм, -55С.. +85С, кабель в металлорукаве 1,5 м</p>
	<p>Сфера В3 (к2) - Выход, световое табло взрывозащищенное</p>	<p>Взрывозащищенное световое табло, выпускается в корпусе из антистатичного полиамида ПА6, 220В, 20мА, IP65, маркировка взрывозащиты ExmbibIIBT4GbX, 385x165x55мм, -55С.. +85С, кабель в металлорукаве 1,5 м</p>
	<p>Наклейка к табло НБО</p>	<p>Знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026 -2001 на самоклеящейся основе, 100x100мм, 6 шт на листе формата А4</p>