

IP-видеоборудование Arecont Vision







Изображение	Наименование	Краткая характеристика
IP-видеокамеры		
	<p style="text-align: center;">AV2115, IP видеокамера</p>	<p>2-х мегапиксельная Full HD IP видеокамера 1080p@30fps 2.0 Mpix H.264/MJPEG, PoE, DC.</p>
	<p style="text-align: center;">AV1315-DN, IP видеокамера</p>	<p>1.3-х мегапиксельная IP видеокамера серии Compact с H.264 / MJPEG компрессией и функцией День/Ночь Arecont Vision AV1315DN позволяет передавать в режиме реального времени цифровое видео с высоким разрешением и большим количеством кадров.</p>
	<p style="text-align: center;">AV2115-DN, IP- видеокамера</p>	<p>2-х мегапиксельная Full HD IP-видеокамера Arecont Vision серии Compact с H.264/MJPEG компрессией, внешним питанием и функцией День/Ночь</p>
	<p style="text-align: center;">AV1305, IP видеокамера</p>	<p>IP видеокамера AV1305 Mpeg4 (H.264) Без объектива и блока питания. Матрица 1.3-х Мегапиксельная CMOS Размеры матрицы, в точках 1280(H) X 1024(V) Оптический формат 1/2" Плотность пикселей в матрице 4.2 μm Чувствительность 0.1 Lux@F 1.4 Мозаичный RGB Bayer фильтр Динамический диапазон 60 Db Максимальное отношение сигнал-шум 45 Db Кадров в сек. до 30 к/сек @ 1280x1024 При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически Формат видео - H.264 (MPEG4, Part 10) Формат Видео - Motion JPEG 21 градация качества Скорость передачи данных, до до 55 MB/сек Питание-через-Ethernet (POE) или DC Совместимо с POE оборудованием стандарта IEEE 802.3af Гнездо питания 15-48V DC Потребляемая мощность 3 Вт Крепление для оптики C/CS Сделано в США</p>
	<p style="text-align: center;">AV2105, IP видеокамера</p>	<p>IP видеокамера AV2105 Mpeg-4 (H.264) Без объектива и блока питания. Матрица 2-х Мегапиксельная CMOS Размеры матрицы, в точках 1600(H) x 1200(V) Оптический формат 1/2" Плотность пикселей в матрице 4.2μm Чувствительность 0.1 люкс @ F1.4 Мозаичный RGB Bayer фильтр Динамический диапазон 60 db Максимальное отношение сигнал-шум 41 db</p>

		<p>Кадров в сек. до 24fps @ 1600x1200 При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически Формат видео - H.264 (MPEG4, Part 10) Формат Видео - Motion JPEG 21 градация качества Скорость передачи данных, до 55Mbps Питание-через-Ethernet (POE) или DC Совместимо с POE оборудованием стандарта IEEE 802.3af Гнездо питания 15-48V DC Потребляемая мощность 3 Вт Крепление для оптики C/CS Сделано в США</p>
	<p>AV1305-DN, IP видеокамера</p>	<p>IP видеокамера AV1305-DN (IR фильтр) Mpeg-4 (H.264) Без объектива и блока питания. Матрица 1.3-х Мегапиксельная CMOS Размеры матрицы, в точках 1280(H) X 1024(V) Оптический формат 1/2" Плотность пикселей в матрице 4.2 μm Чувствительность 0.1 Lux@F 1.4 Мозаичный RGB Bayer фильтр Динамический диапазон 60 Db Максимальное отношение сигнал-шум 45 Db Кадров в сек. до 30 к/сек @ 1280x1024 При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически Формат видео - H.264 (MPEG4, Part 10) Формат Видео - Motion JPEG 21 градация качества Скорость передачи данных, до до 55 MB/сек Питание-через-Ethernet (POE) или DC Совместимо с POE оборудованием стандарта IEEE 802.3af Гнездо питания 15-48V DC Потребляемая мощность 3 Вт Крепление для оптики C/CS Сделано в США</p>
	<p>AV3105, IP видеокамера</p>	<p>IP видеокамера AV3105 Mpeg-4 (H.264) Без объектива и блока питания. Матрица 3-х Мегапиксельная CMOS Размеры матрицы, в точках 2048(H) x 1536(V) Оптический формат 1/2" Плотность пикселей в матрице 3.2μm Чувствительность 0.2 люкс @ F1.4 Мозаичный RGB Bayer фильтр Динамический диапазон 60 db Максимальное отношение сигнал-шум 41 db Кадров в сек. до 20 fps @ 1920x1200 При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически Формат видео - H.264 (MPEG4, Part 10) Формат Видео - Motion JPEG 21 градация качества Скорость передачи данных, до 55Mbps Питание-через-Ethernet (POE) или DC Совместимо с POE оборудованием стандарта IEEE 802.3af Гнездо питания 15-48V DC Потребляемая мощность 3 Вт Крепление для оптики C/CS Сделано в США</p>






	<p>AV2105-DN, IP видеокамера</p>	<p>IP видеокамера AV2105-DN (IR фильтр) Mpeg-4 (H.264) Без объектива и блока питания. Матрица 2-х Мегапиксельная CMOS Размеры матрицы, в точках 1600(H) x 1200(V) Оптический формат 1/2" Плотность пикселей в матрице 4.2µm Чувствительность 0.1 люкс @ F1.4 Мозаичный RGB Bayer фильтр Динамический диапазон 60 db Максимальное отношение сигнал-шум 41 db Кадров в сек. до 24fps @ 1600x1200 При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически Формат видео - H.264 (MPEG4, Part 10) Формат Видео - Motion JPEG 21 градация качества Скорость передачи данных, до 55Mbps Питание-через-Ethernet (POE) или DC Совместимо с POE оборудованием стандарта IEEE 802.3af Гнездо питания 15-48V DC Потребляемая мощность 3 Вт Крепление для оптики C/CS Сделано в США</p>
	<p>AV5105, IP видеокамера</p>	<p>IP видеокамера AV5105 Mpeg-4 (H.264) Без объектива и блока питания Матрица 5-ти Мегапиксельная CMOS Размеры матрицы, в точках 2592(H) x 1944(V) Оптический формат 1/2" Плотность пикселей в матрице 2.2µm Чувствительность 0.3 люкс @ F1.4 Мозаичный RGB Bayer фильтр Динамический диапазон 60 db Максимальное отношение сигнал-шум 45 db Кадров в сек. до до 15 fps @ 2560x1600 При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически Формат видео - H.264 (MPEG4, Part 10) Формат Видео - Motion JPEG 21 градация качества Скорость передачи данных, до 55Mbps Питание-через-Ethernet (POE) или DC Совместимо с POE оборудованием стандарта IEEE 802.3af Гнездо питания 15-48V DC Потребляемая мощность 4 Вт Крепление для оптики C/CS Сделано в США</p>
	<p>AV3105-DN, IP видеокамера</p>	<p>IP видеокамера AV3105-DN (IR фильтр) Mpeg-4 (H.264) Без объектива и блока питания. Матрица 3-х Мегапиксельная CMOS Размеры матрицы, в точках 2048(H) x 1536(V) Оптический формат 1/2" Плотность пикселей в матрице 3.2µm Чувствительность 0.2 люкс @ F1.4 Мозаичный RGB Bayer фильтр Динамический диапазон 60 db Максимальное отношение сигнал-шум 41 db Кадров в сек. до 20 fps @ 1920x1200 При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически Формат видео - H.264 (MPEG4, Part 10) Формат Видео - Motion JPEG 21 градация качества Скорость передачи данных, до 55Mbps Питание-через-Ethernet (POE) или DC Совместимо с POE оборудованием стандарта IEEE 802.3af</p>

		<p>Гнездо питания 15-48V DC Потребляемая мощность 3 Вт Крепление для оптики C/CS Сделано в США</p>
	<p>AV5105-DN, IP видеокамера</p>	<p>IP видеокамера AV5105-DN (IR фильтр) Mpeg-4 (H.264) Без объектива и блока питания Матрица 5-ти Мегапиксельная CMOS Размеры матрицы, в точках 2592(H) x 1944(V) Оптический формат 1/2" Плотность пикселей в матрице 2.2µm Чувствительность 0.3 люкс @ F1.4 Мозаичный RGB Bayer фильтр Динамический диапазон 60 db Максимальное отношение сигнал-шум 45 db Кадров в сек. до до 15 fps @ 2560x1600 При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически Формат видео - H.264 (MPEG4, Part 10) Формат Видео - Motion JPEG 21 градация качества Скорость передачи данных, до 55Mbps Питание-через-Ethernet (POE) или DC Совместимо с POE оборудованием стандарта IEEE 802.3af Гнездо питания 15-48V DC Потребляемая мощность 4 Вт Крепление для оптики C/CS Сделано в США</p>
	<p>AV10005, IP видеокамера</p>	<p>Двурежимная 10-ти мегапиксельная IP видеокамера Arecont Vision с H.264/MJPEG компрессией. Режим 1 - 10 Mpix IP-камера с чувствительностью 0.6 люкс @ F 1.4 Частота до 6 кадров/сек @ 3648 x 2752. Режим 2 - Full HD 1920 x 1080 с чувствительностью 0,15 люкс@ F 1.4. Частота кадров до 30/сек@1920 x 1080</p>
	<p>AV3135, IP видеокамера</p>	<p>IP видеокамера AV3135 Mpeg-4 (H.264) Без объектива и блока питания Матрица цветная - 3 Mpix; монохром - 1.3 Mpix Размеры матрицы, в точках цветная - 2040(H) x 1530(V); монохром - 1280(H) x 1024(V) Оптический формат 1/2" Чувствительность 0.015 люкс @ F1.4 Мозаичный RGB Bayer фильтр Динамический диапазон 60 db Максимальное отношение сигнал-шум 45 db Кадров в сек. до 20 fps @ 1920x1200; 30 fps @ 1280x1024 Формат видео - H.264 (MPEG4, Part 10) Формат Видео - Motion JPEG 21 градация качества Скорость передачи данных, до 55Mbps Питание-через-Ethernet (POE) или DC Совместимо с POE оборудованием стандарта IEEE 802.3af Гнездо питания 15-48V DC Потребляемая мощность до 4.5 Вт Крепление для оптики Двойное C/CS Расстояние между центрами объективов по посадочным местам - 38 мм Сделано в США</p>
	<p>AV10005-DN, IP видеокамера</p>	<p>Корпусная сетевая IP-видеокамера, 1/2.3" CMOS, 10 Mpixel, максимальное разрешение изображения 3648x2752 пикс., 0.6Лк(в режиме Binning mode - 0.15Лк)/0.00Лк, режим "День/Ночь", электромеханический фильтр IR Cut-off, поддержка форматов сжатия H.264/M-JPEG, скорость записи до 6 к/сек в максимальном разрешении (до 30 к/с в HDTV (1080p)), крепление под объектив C/CS, встроенный детектор движения (64 зоны), гибкое кадрирование, BLC, AWB, AGC,</p>

		Ethernet 10Base-T/100Base-TX, RJ-45, цифровой PTZ, режим Binning mode (режим группировки пикселей), режим Moonlight™ (режим цифрового снижения шумов при низкой освещенности), web-интерфейс, питание 12-48В DC или PoE (Power over Ethernet, IEEE 802.3af), габаритные размеры 76x63.5x57 мм, вес 243 гр
	AV1355-1HK, IP видеокамера	1.3-х мегапиксельная IP-камера серии MegaDome в уличном исполнении с подогревом (без крепления), вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4-10 мм и кожух класса IP66. Антивандальный алюминиевый корпус с четырехдюймовым поликарбонатным колпаком.
	AV2155-1HK, IP видеокамера	2-х мегапиксельная IP камера серии MegaDome в уличном исполнении, вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4-10 мм, антивандальный алюминиевый корпус с четырехдюймовым поликарбонатным колпаком, соответствующий стандарту IP66, 3-х осевое шарнирное крепление камеры с ручной регулировкой на 360 градусов и наклоном в 90 градусов для легкого и точного позиционирования, поддерживает оба протокола H.264 и MJPEG во всех разрешениях и для всех частот кадров, крепление потолочное или настенное.
	AV1355-DN-1HK, IP видеокамера	AV1355DN-1HK - 1.3-х мегапиксельная IP камера серии MegaDome в уличном исполнении с подогревом (без крепления), возможно использовать ИК подсветку, вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4-10 мм и кожух класса IP66. Антивандальный алюминиевый корпус с четырехдюймовым поликарбонатным колпаком.
	AV1125IR, IP видеокамера	AV1125IR, 1/2, 1.3-х Мегапиксельная CMOS, день/ночь, стандартная, MJPEG, MPEG-4/H.264 MPEG-4 не поддерживается, проводное, 1 Мрiх 1280x1024, 0.1/0.02 лк, вариофокальный, f=4.5-10 мм, ручная, Ethernet 10T/100TX. 15-24 В 15-48V DC или 24 AC, Питание по PoE PoE IEEE 802.3af, Встроенная ИК подсветка Встроенная, 48 ИК светодиодов Дальность 25 м, угол 45 градусов, уличное IP66, от -40 ^{o}C до 50 ^{o}C, 102 x 111 x 293 мм
	AV3155-1HK, IP видеокамера	AV3155-1HK - 3-х мегапиксельная IP камера серии MegaDome в уличном исполнении, вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4-10 мм (возможна установка объектива с фокусным расстоянием 8-16 мм) и кожух класса IP66 с подогревом.

	<p>AV2155-DN-1HK, IP видеокамера</p>	<p>5-ти мегапиксельная IP-камера серии MegaDome в уличном исполнении</p>
	<p>AV5155-1HK, IP видеокамера</p>	<p>AV5155-1HK - 5-ти мегапиксельная IP камера серии MegaDome в уличном исполнении, вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4-10 мм (возможна установка объектива с фокусным расстоянием 8-16 мм) и кожух класса IP66 с подогревом.</p>
	<p>AV3155-DN-1HK, IP видеокамера</p>	<p>3-х мегапиксельная IP камера серии MegaDome с электромеханическим IR Cut-off фильтром в уличном исполнении, вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4-10 мм (возможна установка объектива с фокусным расстоянием 8-16 мм) и кожух класса IP66 с подогревом. Антивандальный алюминиевый корпус с четырехдюймовым поликарбонатным колпаком, соответствующий стандарту IP66, 3-х осевое шарнирное крепление камеры с ручной регулировкой на 360 градусов и наклоном в 90 градусов для легкого и точного позиционирования. Поддерживает оба протокола H.264 и MJPEG во всех разрешениях и для всех частот кадров.</p>
	<p>AV5125-IR, IP- видеокамера</p>	<p>5-ти мегапиксельная IP видеокамера Arecont Vision серии MegaView с функцией День/Ночь и встроенной ИК подсветкой в уличном исполнении</p>
	<p>AV5155-DN-1HK, IP видеокамера</p>	<p>5-ти мегапиксельная IP камера серии MegaDome с электромеханическим IR Cut-off фильтром в уличном исполнении, вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4-10 мм (возможна установка объектива с фокусным расстоянием 8-16 мм). Встроенный датчик движения, работающий в режиме реального времени, позволяет организовать до 64 различных зон с разными установками. С IP-камерой Arecont Vision AV5155DN-1HK и прилагаемым бесплатным ПО вы получаете возможность видеонаблюдения за объектом из любой точки мира через Интернет в режиме online и просмотра видеоматериалов из архива.</p>
	<p>AV8185-DN-HB, IP видеокамера</p>	<p>8 Мрiх 180 IP-камера с чувствительностью 0.2 люкс @ F 2.0 Панорамная, с четырьмя 2х мегапиксельными сенсорами Угол обзора 180 по горизонтали</p> <p>Данная модель камеры может работать с двумя видеоформатами: традиционным для камер Arecont Vision MJPEG и H.264.</p>

	<p>AV8365-DN-HB, IP видеокамера</p>	<p>Панорамная 8-ми мегапиксельная (4-е 2 Мрiх матрицы) 360° День/Ночь IP видеокамера Arecont Vision с H.264 компрессией уличного исполнения, ИК-фильтром . 8 Мрiх 360^(o) IP-камера с чувствительностью 0.02 люкс @ F 2.0. Панорамная, с четырьмя 2х мегапиксельными сенсорами. Угол обзора 360^(o) по горизонтали.</p>
<p>Объективы KOWA</p>		
	<p>LMVZ41A-HR, объектив</p>	<p>Объектив LМVZ41A-HR 4-10мм/ F1.8 крепление типа «С», автоматическое управление диафрагмой (AI – DC) Фокальное число F1.8 Фокусное расстояние, мм 4-10 Формат 2/3" Управление диафрагмой Авто (DC) Угол обзора (горизонтальный) 94.8-37.3 Угол обзора вертикальный 69-28 Минимальное расстояние до объекта 0,3м Тип крепления CS Размеры объектива 48x36.5 Вес, грамм 90</p>
	<p>LMVZ41-HR, объектив KOWA</p>	<p>Объектив LМVZ41-HR 4-10мм/ F1.8 крепление типа «С», ручная настройка диафрагмы Фокальное число F1.8 Фокусное расстояние, мм 4-10 Формат 1/2" Управление диафрагмой Ручное Угол обзора (горизонтальный) 94,8-37,3 Угол обзора вертикальный 69-28 Минимальное расстояние до объекта 0,3м Тип крепления CS Размеры объектива 48x36.5 Вес, грамм 90</p>
	<p>LM6NCM, мегапиксельный объектив KOWA</p>	<p>Мегапиксельный объектив LМ6NCM 1/2" 6мм/ F1.2 крепление типа «С», ручная настройка диафрагмы Фокальное число F1.2 Фокусное расстояние, мм 6 Формат 1/2" Управление диафрагмой Ручное Угол обзора (горизонтальный) 56,2 Угол обзора вертикальный 43,5 Минимальное расстояние до объекта 0,1м Тип крепления С Размеры объектива 45,8x32 Вес, грамм 75</p>
<p>Кожухи</p>		
	<p>DOME5-I, кожух-купол</p>	<p>Кожух-купол для IP камер AV 5" DOME5-I</p>

	<p>DOME4-O, термокожух-купол для IP камер</p>	<p>Термокожух-купол для IP-камер AV. IP66 4" 24V AC, 12B/ Предназначается для использования со всей MegaVideo® линейкой камер Arecont.Vision серии AV13xx, AV21xx, AV31xx, AV51xx. Используя этот четырехдюймовый термокожух и камеры Arecont Vision, Вы получаете превосходное решение для ситуаций, когда камера не должна привлекать к себе внимание или требуется ее дополнительная защита. Термокожух с нагревательным элементом для использования вне помещений, тип крепления - потолочный (возможно крепление к вертикальной поверхности). Антивандальный. Совместим с камерами: AV1300, AV1300-AI, AV1300-DN, AV2100, AV2100-AI, AV2100-DN, AV3100, AV3100-AI, AV3100-DN, AV3130, AV5100, AV5100-AI, AV5100-DN.</p>
	<p>DOME4-I, кожух-купол</p>	<p>Кожух-купол для IP камер AV IP66 4" DOME4-I</p>
<p>Дополнительное оборудование</p>		
 <p>15-48V DC Для объектива с авто-диафрагмой</p>	<p>AI, планка</p>	<p>Доп. оборудование (планка AI)</p>
	<p>SV-FMA, крепление в подвесной потолок для камер серии AV8xx5-DN-xx</p>	<p>Адаптер для установки в фальш-потолок камер AV 8185DN-HB/8365DN-HB. Диаметр корпуса 183,5 мм</p>
	<p>SV-WMT, настенное крепление для камер серии AV8xx5-DN-xx</p>	<p>Настенное крепление для камер серии AV8xx5-DN-xx. Совместим с камерами: AV8185-DN-HB и AV8365-DN-HB.</p>