









IP-видеоборудование BEWARD

Изображение	Наименование	Краткая характеристика
IP-видеокамеры		
IP-камеры серии B1000, Цветные D1		
	B1055, цветная IP-камера	1/3" SONY Super HAD CCD 420TV Line 0.1Lux День/Ночь H.264/MJPEG 704x576 25fps, аудио, DC drive, под объектив CS.
	B1055D (4-9 мм), IP-видеокамера	1/3" SONY Super HAD CCD 420TV Line 0.1Lux День/Ночь H.264/MJPEG 704x576 25fps, аудио, объектив (4-9)/6/8/12/16 мм в комплекте
	B1055D (2.8 мм), IP-видеокамера	1/3" SONY Super HAD CCD 420TV Line 0.1Lux День/Ночь H.264/MJPEG 704x576 25fps, аудио, объектив (2.8)/6/8/12/16 мм в комплекте
	B-1070, IP видеокамера	1/3" SONY HQ1 HAD CCD 520TV Line 0.1Lux День/Ночь H.264/MJPEG 704x576 25fps аудио, DC drive, под объектив CS.
	B-1070D, IP видеокамера	1/3" SONY HQ1 HAD CCD 520TV Line 0.1Lux День/Ночь H.264/MJPEG 704x576 25fps аудио, объектив (4-9)/6/8/12/16 мм в комплекте
	B-1072, IP видеокамера	1/3" SONY HQ1 HAD CCD 500TV Line 0.01Lux День/Ночь H.264/MJPEG 704x576 25fps аудио, DC drive, под объектив CS.







	<p>B1072D, цветная IP видеокамера</p>	<p>1/3" SONY HQ1 HAD CCD 500TV Line 0.01Lux День/Ночь H.264/MJPEG 704x576 25fps аудио, объектив (4-9)/6/8/12/16 мм в комплекте</p>
<p>IP-камеры серии B1000, Мегапиксельные</p>		
	<p>B2.920, цветная IP камера</p>	<p>1/3" Micron CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 1Lux, H.264/MJPEG (двойное кодирование) 1600x1200 15 к/с, двунаправленное аудио, под объектив CS. Поддержка SD карт.</p>
	<p>B2.920F, цветная IP камера</p>	<p>1/3" КМОП, 1 лк (День)/0.05 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1600x1200 15 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио.</p>
	<p>B2.920D, цветная IP видеокамера</p>	<p>1/3" Micron CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 1Lux, H.264/MJPEG (Двойное кодирование) 1600x1200 15 к/с, двунаправленное аудио, объектив 2/(3-12)/6/8/12/16 мм в комплекте</p>
	<p>B2.970, цветная IP видеокамера</p>	<p>1/3" SONY ПЗС-сенсор, 0.05 лк (День)/0.01 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1280x720 25 к/с, АРД, двунаправленное аудио, под объектив CS.</p>
<p>IP-камеры серии B1000, Беспроводные GSM/CDMA камеры</p>		
	<p>B1070-RK220 беспроводная GSM/CDMA, IP видеокамера</p>	<p>GSM камера 1/3" SONY HQ1 HAD CCD 520TV Line 0.1Lux DRIVE DC H.264/MJPEG 704x576. Термокожух -40...+50, кронштейн. Питание 220В, встроенный блок питания.</p>







IP-камеры серии B1000, B1000 опции - дополнительные аксессуары и модули







	B10xxP	Опция - со встроенным сплиттером питания по Ethernet PoE 802.3af.
	B10xxW	Опция – встроенный в камеру Wi-Fi модуль 802.11b/g с антенной
	B10xxDM	Опция - со встроенной картой памяти объемом 8 Гб для камер купольного исполнения
	B-10xx-K12, уличное исполнение в термокожухе, 12В	Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C, с кронштейном. Питание 12В
	B-10xx-K220, уличное исполнение в термокожухе, 220В	Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C с кронштейном. Питание 220В, встроенный блок питания.
	B10xxP-K	Опция - уличное исполнение в термокожухе -30...+50°C с питанием по кабелю Ethernet PoE 802.3af камеры и термокожуха, с кронштейном.
	B10xxW-K12	Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C с кронштейном и встроенным Wi-Fi модулем 802.11b/g. Питание 12В.
	B10xxW-K220	Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C с кронштейном и встроенным Wi-Fi модулем 802.11b/g. Питание 220В, встроенный блок питания.
	B10xxWB-K12	Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C с Wi-Fi модулем 802.11b/g, с кронштейном. Функция MOCT, шифрование WPA2-AES, увеличена дальность передачи. Питание 12В.
	B10xxWB-K220	Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C с Wi-Fi модулем 802.11b/g, с кронштейном. Функция MOCT, шифрование WPA2-AES, увеличена дальность передачи. Питание 220В, встроенный блок питания.
	B-9xxWB-K220, уличная, Wi-Fi модуль, MOCT, 220В	Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C с Wi-Fi модулем 802.11b/g, с кронштейном. Функция MOCT, шифрование WPA2-AES, увеличена дальность передачи. Питание 220В, встроенный блок питания.
	B10xx-3G	Опция – встроенный в камеру GSM модуль
	B10xx-3GK12	Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C с кронштейном и встроенным GSM модулем. Питание 12В.
	B10xxWL-K220	Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C с кронштейном и внешней уличной точкой доступа 802.11b/g со встроенной антенной. Питание 220В, встроенный блок питания.
	B10xx-3GK220	Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C с кронштейном и встроенным GSM модулем. Питание 220В, встроенный блок питания.





IP-камеры серии BD, Мегапиксельные


	<p>BD4070D, IP камера мегапиксельная</p>	<p>1/2.7" КМОП, 0.2 лк, H.264/MJPEG (Двойное кодирование), 1920x1080 12 к/с, PoE, объектив 2,8/4/6/8/12/16 мм в комплекте</p>
	<p>BD4070, IP-камера мегапиксельная</p>	<p>1/2.7" КМОП, 0.5 лк (День)/0.01 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 12 к/с, APД, механический ИК-фильтр, аудио, питание по PoE, под объектив CS.</p>
	<p>BD4370D, IP-камера мегапиксельная</p>	<p>1/2.7" КМОП, 0.1 лк, H.264/MJPEG (Двойное кодирование), 1920x1080 25 к/с, WDR, шумоподавление, PoE, объектив 2,8/4/6/8/12/16 мм в комплекте.</p>
	<p>BD4070DH, IP камера мегапиксельная</p>	<p>1/2.7" КМОП, 0.2 лк, H.264/MJPEG (Двойное кодирование), 1920x1080 25 к/с, PoE, объектив 2,8/4/6/8/12/16 мм в комплекте</p>
	<p>BD4070H, IP камера мегапиксельная</p>	<p>1/2.7" КМОП, 0.5 лк (День)/0.01 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 25 к/с, APД, механический ИК фильтр, аудио, PoE, под объектив CS.</p>
	<p>BD4370, IP-камера мегапиксельная</p>	<p>1/3" КМОП, 0.05 лк (День)/ 0.003 лк (Ночь), H.264//MJPEG, 1920x1080 25 к/с, APД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, объектив CS.</p>

	BD3070, IP камера мегапиксельная	1/3" ПЗС, 0.02 лк (День)/ 0.001 лк (Ночь), H.264/MPEG4/MJPEG, 1280x720 25 к/с, АРД, механический ИК фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, объектив CS.
	BD3370, IP камера мегапиксельная	1/3" КМОП, 0.05 лк (День)/ 0.001 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 25 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, объектив CS.
	BD2070DV, IP камера мегапиксельная	1/3" КМОП, 0.5 лк (День)/0.03 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 15 к/с, АРД, механический ИК фильтр, аудио, PoE, варифокальный объектив 3.3-12 мм, IP66, подогрев, вентилятор.
	BD2070DVH, IP камера мегапиксельная	1/3" КМОП, 0.5 лк (День)/0.03 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 25 к/с, АРД, механический ИК фильтр, аудио, PoE, варифокальный объектив 3.3-12 мм, IP66, подогрев, вентилятор.
IP-камеры серии BD, BD опции - дополнительные аксессуары и модули		
	BDxxxx-K12	Опция - уличное исполнение в термокожухе от -40 до +40°С с кронштейном. Питание 12В
	BDxxxx-K220	Опция - уличное исполнение в термокожухе от -40 до +40°С с кронштейном. Питание 220В, встроенный блок питания.

	<p>BDxxxxP-K</p>	<p>Опция - уличное исполнение в термокожухе от -30 до +40°C с кронштейном. Питание камеры и термокожуха по кабелю витая пара PoE 802.3 af.</p>
	<p>BDxxxxWB-K12</p>	<p>Опция - уличное исполнение в термокожухе от -30 до +40°C с Wi-Fi модулем 802.11b/g и кронштейном. Увеличена дальность передачи. Питание 12В.</p>
	<p>BDxxxxWB-K220</p>	<p>Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C с Wi-Fi модулем 802.11b/g, с кронштейном. Функция МОСТ, шифрование WPA2-AES, увеличена дальность передачи. Питание 220В, встроенный блок питания.</p>
	<p>BDxxxxWB2-K12</p>	<p>Опция - уличное исполнение в термокожухе от -30 до +40°C с Wi-Fi модулем 802.11b/g и кронштейном. Увеличена дальность передачи. Питание 12 В.</p>
	<p>BDxxxxWL-K220</p>	<p>Опция - уличное исполнение в термокожухе - 40...+50°C с кронштейном и внешней уличной точкой доступа 802.11b/g со встроенной антенной. Питание 220В, встроенный блок питания.</p>
<p>IP-камеры серии N, Корпусные цветные со встроенным объективом</p>		
	<p>N1001, цветная IP камера</p>	<p>1/4" КМОП, 0.5 лк, объектив 4 мм, MPEG-4, 640x480, 10 к/с, встроенный микрофон, поддержка CamDrive.</p>

	<p>N1000, цветная IP камера</p>	<p>1/4" КМОП, 0.5 лк, MPEG-4/MJPEG (двойное кодирование), 640x480 30 к/с, встроенный микрофон, объектив 4 мм</p>
	<p>N1251, цветная IP-камера</p>	<p>Компактная цветная IP-камера со встроенным Wi-Fi модулем и светодиодной подсветкой (белый цвет) для круглосуточного видеонаблюдения с поддержкой работы совместно с сервисом хостингового видеонаблюдения CamDrive.1/4" КМОП, 0.5 лк, MPEG-4, 640x480, 10 к/с, светодиодная подсветка, встроенный микрофон, Wi-Fi 802.11 b/g</p>
	<p>N1250, цветная IP камера</p>	<p>1/4" КМОП, 0.5 лк, MPEG-4/MJPEG (двойное кодирование), 640x480 30 к/с, светодиодная подсветка, встроенный микрофон, Wi-Fi 802.11 b/g</p>
<p>IP-камеры серии N, Мегапиксельные</p>		
	<p>N13100, цветная IP камера</p>	<p>1/4" КМОП, 0.5 лк, H.264/MPEG-4/ MJPEG, 1280x1024, до 30 к/с, встроенный микрофон, светодиодная подсветка</p>
<p>IP-камеры серии N, Мегапиксельные</p>		
	<p>B54-1-IP2, IP камера купольная поворотная уличная</p>	<p>Купольная камера 0.1-160°/Sec, Samsung CCD 1/4" 520TVL 0.7Лк (цв), 0.02Лк (ч/б) 0.005Лк (Sens-up), с функцией «день/ночь» 10X оптическое, 10x цифровое увеличение, авт. ИК фильтр. Уличная, -40+60°С.</p>
	<p>B85-1-IP2, скоростная купольная IP камера</p>	<p>Скоростная купольная IP камера 0.4-320°/Sec, CNB (SONY CCD) 1/4" 22X оптич. 10X цифровой ZOOM 480TVL Day - Night 0,01Lux (DSS 0,001Lux), уличная, безопасный холодный старт</p>

	<p>BD75-5, скоростная купольная IP камера</p>	<p>Скоростная купольная IP камера 5-400°/Sec, 1/4" Exview 36X оптич. 12X цифр., 540TVL Day - Night 0,02Lux (DSS 0,002Lux), уличная</p>
	<p>B85-3-IP2 ,скоростная купольная IP камера</p>	<p>Скоростная купольная IP камера 0.4-320°/Sec, Sony FCB-EX480CP EXVIEW 1/4" 18X оптич. 10X цифровой ZOOM 480TVL Day-Night 0,01 Lux, уличная, безопасный холодный старт.</p>
	<p>B85-7-IP2, скоростная купольная IP камера</p>	<p>Скоростная купольная IP-камера 0.4-320°/Sec, SONY FCBEX1020 EXVIEW 1/4" 36X оптич. 12X цифр. ZOOM 550 ТВЛ (прогрессивное сканирование) День/Ночь 0,001 лк (sens up), WDR 50dB (до128x), 2D/3DNR, цифр. стабилизация изображения, авт. ИК-фильтр, уличная.</p>
	<p>B130, скоростная купольная IP камера</p>	<p>Скоростная купольная IP камера 0.1-250°/Sec, 1.3 Megapixel Progressive Scan Ex-View 1/3" CCD модуль Hitachi 18X оптич. 12X цифровой ZOOM Day-Night 0,02 Lux, WDR, DSS, FNR, уличная.</p>
<p>IP-камеры купольные поворотные, IP-камеры купольные поворотные - опции, варианты исполнения</p>		
	<p>xxxx-B220</p>	<p>Опция - Электромонтажный шкаф уличного исполнения с блоком питания внутри для подключения к сети 220 В.</p>
	<p>xxxx-B220W</p>	<p>Опция - Электромонтажный шкаф уличного исполнения с Wi-Fi точкой доступа, блоком питания и внешней антенной 12 dB. До 1.5 км.</p>


	<p>xxxx-B220WX</p>	<p>Опция - Электромонтажный шкаф уличного исполнения блоком питания внутри, Wi-Fi точкой доступа внешнего исполнения и встроенной антенной 10 dB. До 4 км.</p>
---	--------------------	--

IP-видеосерверы




Видеосерверы H.264 Level 3.0, Видеокодеры H.264 Level 3.0

	<p>B1001, IP видеосервер</p>	<p>Видеосервер, 1 видео 1 аудио D1 реального времени H.264 704x576 25fps, аудио (дуплекс), RS232, RS485, Alarm in/out, поддержка SD карт. Для аналоговой линии до 30м</p>
	<p>B1001P, IP видеосервер</p>	<p>Видеосервер + модуль PoE, 1 видео 1 аудио D1 реального времени H.264 704x576 25fps, аудио (дуплекс), RS232, RS485, Alarm in/out, поддержка SD карт. Для аналоговой линии до 30м</p>
	<p>B1001W Видеосервер+модуль Wi Fi</p>	<p>Видеосервер+модуль Wi Fi, 1 видео 1 аудио D1 реального времени H.264 704*576 25fps, аудио(дуплекс), RS323, RS485, Alarm in/out, поддержка SD карт. Для аналоговой линии до 30м.</p>
	<p>B1014, IP видеосервер</p>	<p>Видеосервер, 4 видео 4 аудио D1 H.264 704x576 15к/с. 12VDC 1A</p>
	<p>B1014H IP видеосервер</p>	<p>Видеосервер, 4 видео 4 аудио D1 H.264 704x576 15к/с. С записью на HDD. 12VDC 1A</p>

Видеосерверы H.264 Level 3.0, Видеокодеры H.264 Level 3.0

	<p>B-5904, видеокодер</p>	<p>Видеокодер, преобразующий 1xD1@25fps / 2xD1@50fps / 4xD1@60fps / 4xCIF@100fps IP-видеопоток от IP-видеосерверов или IP-видеокамер B10XX серии в аналоговый видеосигнал для подключения к монитору или телевизору, компрессия H264 , аудио (дуплекс), RS232, RS485</p>
--	---------------------------	--

Видеосерверы H.264 Level 2.2, Видеокодеры H.264 Level 2.2

	<p>B-700, IP видеосервер</p>	<p>Видеосервер, 1 видео 1 аудио D1 реального времени H.264 704x576 25fps, аудио (дуплекс), RS232, RS485, Alarm in/out</p>
	<p>B-502H, IP видеосервер</p>	<p>Видеосервер, 2 видео 2 аудио 2CIF реального времени, компрессия H264, , аудио (дуплекс), RS232, RS485, Alarm in/out</p>
	<p>B-504C, IP видеосервер</p>	<p>Видеосервер, 4 видео 2 аудио CIF реального времени, компрессия H264, , аудио (дуплекс), RS232, RS485, Alarm in/out</p>

Видеосерверы H.264 Level 2.2, Видеодекодеры H.264 Level 2.2

	B-5104, IP видеосервер	Видеодекодер, преобразующий 1 D1 или 4 CIF IP-видеопотока от IP-видеосерверов в аналоговый видеосигнал для подключения к монитору или телевизору, реального времени, компрессия H264 , аудио (дуплекс), RS232, RS485, Alarm in/out
Видеосерверы H.264 Level 2.2, B-700 опции - дополнительные аксессуары и модули		
	B-7xxP, опция питания, SD-флэш карта	Опция - со встроенным сплиттером питания IP видеосервера и аналоговой камеры по Ethernet PoE 802.3af и поддержкой SD- флэш карт.
Объективы для видеокамер		
	BL02820M13WF, объектив	Мегапиксельный мини-объектив для видеокамеры f 2,8 мм, F 2,0, высокое разрешение, ИК-фильтр
	B03618FIR, объектив	Объектив B03618FIR для видеокамеры f 3,6 мм, F 1.8, ИК фильтр, 1Мега
	BL20-2/3, объектив	Объектив для видеокамеры f 2.0 мм, F 1.6, 2/3"
	B20-2/3-CS, объектив f 2,0 мм	B20-2/3-CS ? объектив широкоугольный с фокусным расстоянием 2.0мм, предназначен для применения совместно с обычными мегапиксельными IP-камерами, обеспечивает широкий угол обзора.
	B0416FIR-1/2, объектив	Мегапиксельный объектив для видеокамеры f 4,0 мм, F 1,6 1/2", IR, 3Мега с фиксированным фокусным расстоянием.

	<p>V02812A, объектив f 2.8-12 мм</p>	<p>Объектив для видеокамеры f 2.8-12 мм, F 1.4</p>
	<p>RV05100D, объектив</p>	<p>Варифокальный с автоматической диафрагмой для видеокамеры f 5.0-100 мм, F 1.8</p>
	<p>VM02812AIR, объектив f 2.8-12 мм</p>	<p>Объектив для видеокамеры f 2.8-12 мм, F 1.4, день/ночь, 2Mega</p>
<p>Программное обеспечение</p>		
	<p>ПО SCB-IP+ 08 на 8 камер</p>	
<p>Прочее IP-оборудование</p>		
	<p>POE-151, инжектор питания PoE Ethernet (IEEE 802.3af)</p>	<p>Инжектор питания PoE Ethernet (IEEE 802.3af)</p>
	<p>BD-2SU-12, Антенна панельная BD-2SU-12, 12 дБ</p>	<p>Направленная панельная антенна BD-2SU-12 предназначена для работы с 2.4ГГц приемо-передающими устройствами, такими как беспроводные камеры, устройства RadioEthernet и др.</p>

	<p>NanoStation2K, точка доступа</p>	<p>Беспроводная точка доступа уличного исполнения IP65 802.11g 54Mbps 400 мВт со встроенной плоскочастотной антенной 14 dbi</p>
	<p>BR-025, комплект для передачи видео "точка-точка", до 4 км</p>	<p>Комплект для передачи видео "точка-точка" До 4 км</p>
	<p>BR-025-8, комплект для передачи видео</p>	<p>Комплект для передачи видео с подключением до 7 IP-камер или каналов видеосерверов. До 4 км.</p>