

IP-видеоборудование Infinity

Изображение	Наименование	Краткая характеристика
IP-видеокамеры		
	SRD-DDN650EL 4-9мм, цветная видеокамера	Экономичная купольная камера день/ночь (электрон., on/off), 1/3" Sony 960H CCD, Sony Effio-E DSP, 650ТВЛ, BLC, AGC, 2D DNR, 0.25лк, вариообъектив f=4-9мм, F 1.2; 4 приватные зоны, детектор движения, S/N>50дБ, питание -12В, 3.5 Вт, h=87.9мм, d=120.0мм, возможна установка на стену (3 степени свободы), 400г
	ICVP-XH27ZDN600TD, цветная уличная купольная	Уличная (IP-66) вандалозащищенная высокоскоростная купольная видеокамера ДЕНЬ/НОЧЬ 1/4" Super HAD Color CCD, 600/680 ТВЛ, 0,4/0.02лк, 27X оптическое (3.5мм ~ 94.5 мм / 55.5°~2.22°, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, DIS - цифровая стабилизация изображения, маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, скорость до 360°/сек, 128 предустановок, 8 туров, протокол Pelco-D /-P, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, AC 24V, 1.5А, рабочая температура -30°C +50°C, D296x276мм, 4кг. Настенный кронштейн в комплекте!
IP-видеосерверы		
	IPX-100, цифровой IP видеосервер, 1 канал	Цифровой IP видеосервер, 1-канальный + 1 канала звука, триплексный режим работы, разрешение 720x576, скорость передачи 25 к/сек(720x576 / 720x288 / 360x288), MPEG4; дет. движ., Ethernet 10/100МВ, сетевой клиент (eVideoClient), IE 6.0, 1 вход видео (BNC), 1 вход аудио / 1 выход RCA, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 2/1; DC 5В 4.4Вт, PoE, 165x30x97мм, 310г.
	IPX-400, цифровой IP видеосервер, 4 канала	Цифровой IP видеосервер, 4-канальный + 1 канала звука, триплексный режим работы, разрешение 720x576, скорость передачи 25 к/сек 1 камеры или квадрированной картинки (720x576 / 720x288 / 360x288), MPEG4; дет. движ., Ethernet 10/100МВ, сетевой клиент (eVideoClient), IE 6.0, 4 входа видео (BNC), 1 выход видео (BNC) , 1 вход аудио / 1 выход RCA, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 2/1; DC 5В 7.5Вт, PoE, 165x30x97мм, 360г.