




IP-видеоборудование SONY



Изображение	Наименование	Краткая характеристика
IP-видеокамеры внутренние		
	<p style="text-align: center;">SNC-P1, цветная миниатюрная сетевая</p>	<p>IP-камера видеонаблюдения Sony SNC-P1 - миниатюрная цветная сетевая камера, сжатие видеосигнала в формате MPEG-4, двусторонняя передача звука, фиксированная для установки внутри помещения, 1/4", оповещение о тревоге по e-mail, фиксированный объектив f = 3,8 мм, выход композитного сигнала PAL.</p>
IP-видеокамеры наружные		
	<p style="text-align: center;">SNC-CS10P, цветная стандартная сетевая</p>	<p>1/4" Progressive Scan CCD, 25 кадр/с (QVGA), 18 кадр/с (VGA) JPEG, 0.14 lx (F1.0 AGC ON 30 IRE Shutter Speed 1/4)</p>
	<p style="text-align: center;">SNC-CS11P, цветная стандартная сетевая</p>	<p>1/4" Progressive Scan CCD, 0.14 lx (F1.0 AGC ON 30 IRE Shutter Speed 1/4), MPEG-4, JPEG</p>
	<p style="text-align: center;">SNC-Z20/POE, цветная стандартная сетевая</p>	<p>Sony SNC-Z20P - сетевая видеокамера со встроенным 18х оптическим вариообъективом, 1/4" Exwave HAD CCD, 25 кадров/сек, 0,7 лк, питание через Ethernet</p>
	<p style="text-align: center;">SNC- CS11/OUTDOOR24, цветная стандартная сетевая наружная</p>	<p>1/4" Progressive Scan CCD, 0.14 lx (F1.0 AGC ON 30 IRE Shutter Speed 1/4), MPEG-4, JPEG, 24, уличная</p>
	<p style="text-align: center;">SNC- CS11/OUTDOOR230, цветная стандартная сетевая наружная</p>	<p>Sony SNC-Z20P - сетевая видеокамера со встроенным 18х оптическим вариообъективом, 1/4" Exwave HAD CCD, 25 кадров/сек, 0,7 лк, уличная, 230В</p>







	<p>SNC-CS20, цветная стандартная сетевая</p>	<p>1/4" Progressive Scan CCD, 0.14 lx (F1.0 AGC ON 30 IRE Shutter Speed 1/4), JPEG: 768 x 576 - 30 кадр/сек MPEG4: VGA - 30 кадр/сек, компактная сетевая камера с прогрессивным сканированием, создана специально для высококачественного сетевого видеомониторинга.</p>
	<p>SNC-CM120, цветная стандартная сетевая</p>	<p>Sony SNC-CM120 - новая мегапиксельная сетевая камера с функцией день/ночь, оснащенная 1/3-дюймовой ПЗС-матрицей с прогрессивной разверткой по технологии ExWavePRO и обеспечивающая разрешение 1,3 мегапикселя.</p>
	<p>SNC-CS20/OUTDOOR24, цветная стандартная сетевая наружная</p>	<p>1/4" Progressive Scan CCD, 0.14 lx (F1.0 AGC ON 30 IRE Shutter Speed 1/4), JPEG: 768 x 576 - 30 кадр/сек MPEG4: VGA - 30 кадр/сек, компактная сетевая камера с прогрессивным сканированием, создана специально для высококачественного сетевого видеомониторинга, уличная, 24В</p>
	<p>SNC-CS20/OUTDOOR230, цветная стандартная сетевая наружная</p>	<p>1/4" Progressive Scan CCD, 0.14 lx (F1.0 AGC ON 30 IRE Shutter Speed 1/4), JPEG: 768 x 576 - 30 кадр/сек MPEG4: VGA - 30 кадр/сек, компактная сетевая камера с прогрессивным сканированием, создана специально для высококачественного сетевого видеомониторинга, уличная, 230В</p>
	<p>SNC-CM120/OUTDOOR24, цветная стандартная сетевая наружная</p>	<p>Sony SNC-CM120 - новая мегапиксельная сетевая камера с функцией день/ночь, оснащенная 1/3-дюймовой ПЗС-матрицей с прогрессивной разверткой по технологии ExWavePRO и обеспечивающая разрешение 1,3 мегапикселя, уличная, 24В</p>
	<p>SNC-CM120/OUTDOOR230, цветная стандартная сетевая наружная</p>	<p>Sony SNC-CM120 - новая мегапиксельная сетевая камера с функцией день/ночь, оснащенная 1/3-дюймовой ПЗС-матрицей с прогрессивной разверткой по технологии ExWavePRO и обеспечивающая разрешение 1,3 мегапикселя, уличная, 230В</p>
	<p>SNC-Z20P, цветная стандартная сетевая</p>	<p>Sony SNC-Z20P - сетевая видеокамера со встроенным 18x оптическим вариообъективом, 1/4" Exwave HAD CCD, 25 кадров/сек, 0,7 лк</p>








	SNC-CS50P, цветная стандартная сетевая	1/3" SuperExwave, 0.14 лк, JPEG/MPEG4: VGA: макс. 25 кадр/с (PAL); H.264: VGA: макс. 8 кадр/с (PAL), компактная сетевая камера с прогрессивным сканированием, создана специально для высококачественного сетевого видеомониторинга.
	SNC-Z20/OUTDOOR24, цветная стандартная сетевая наружная	Sony SNC-Z20P - сетевая видеокамера со встроенным 18х оптическим вариообъективом, 1/4" Exwave HAD CCD, 25 кадров/сек, 0,7 лк, уличная, 24В
	SNC-Z20/OUTDOOR230, цветная стандартная сетевая наружная	Sony SNC-Z20P - сетевая видеокамера со встроенным 18х оптическим вариообъективом, 1/4" Exwave HAD CCD, 25 кадров/сек, 0,7 лк, уличная, 230В
	SNC-CS50/OUTDOOR24, цветная стандартная сетевая наружная	1/3" SuperExwave, 0.14 лк, JPEG/MPEG4: VGA: макс. 25 кадр/с (PAL); H.264: VGA: макс. 8 кадр/с (PAL), компактная сетевая камера с прогрессивным сканированием, создана специально для высококачественного сетевого видеомониторинга, уличная, 24В
	SNC-CS50/OUTDOOR230, цветная стандартная сетевая наружная	1/3" SuperExwave, 0.14 лк, JPEG/MPEG4: VGA: макс. 25 кадр/с (PAL); H.264: VGA: макс. 8 кадр/с (PAL), компактная сетевая камера с прогрессивным сканированием, создана специально для высококачественного сетевого видеомониторинга, уличная, 230В

IP-видеокамеры поворотные (PTZ)

	SNC-P5, цветная поворотная камера	Sony IPELA SNC-P5 - сетевая IP-камера с функциями панорамирования и наклона и 3-кратным оптическим масштабированием, 1/4 type progressive scan CCD, 3.5 lux (AGC ON, 30IRE), объектив с 3-кратным оптическим масштабированием
	SNC-RZ25P, цветная поворотная камера	Видеокамера сетевая поворотная (PTZ), MotionJPEG / MPEG-4, до 25 кадр/сек, 640x480, ZOOM 18х оптич. + 12-х цифр., автофокус, PT 340°/от -90° до +30°, 0,7лк, 20 предустановок, патрулирование, многооконный детектор движения, дуплекс аудио, HTTPS, слот для платы беспроводной связи SNCA-CFW1 IEEE802.11b или карта памяти Compact Flash, RS-232C, аналоговый выход BNC, встроенный WEB-сервер
	SNC-RZ25-510, цветная поворотная камера в термокожухе PIH-510L (-40)	Видеокамера сетевая поворотная (PTZ), MotionJPEG / MPEG-4, до 25 кадр/сек, 640x480, ZOOM 18х оптич. + 12-х цифр., автофокус, PT 340°/от -90° до +30°, 0,7лк, 20 предустановок, патрулирование, многооконный детектор движения, дуплекс аудио, HTTPS, слот для платы беспроводной связи SNCA-CFW1 IEEE802.11b или карта памяти Compact Flash, RS-232C, аналоговый выход BNC, встроенный WEB-сервер, уличная (в термокожухе PIH-510, до -40°)

	<p>SNC-RZ30P, цветная поворотная камера</p>	<p>Видеокамера сетевая поворотная (PTZ), до 25 кдр/сек, ZOOM 25x оптич. + 300-х цифр., 3лк, 20 предустановок, 1/6" ПЗС-матрица Super HAD с межстрочным переносом зарядов, JPEG, 640 x 480.</p>
	<p>SNC-RZ50P, цветная поворотная камера</p>	<p>Видеокамера сетевая поворотная (PTZ), MotionJPEG / MPEG-4 / H.264, до 25 кдр/сек, 640x480, ZOOM 26x оптич. + 12-х цифр., автофокус, PT 340°/от -90° до +25°, 0,2лк "День/Ночь", предустановки, патрулирование, многооконный детектор движения, стабилизатор изображения, дуплекс аудио, функции обнаружения движения и объектов, слот для платы беспроводной связи SNCA-CFW1 IEEE802.11b или карта памяти Compact Flash, RS-232C, аналоговый выход BNC, Dynamic Frame Integration, встроенный WEB-сервер</p>
	<p>SNC-RZ30/OUTDOOR, цветная поворотная камера</p>	<p>Видеокамера сетевая поворотная (PTZ), до 25 кдр/сек, ZOOM 25x оптич. + 300-х цифр., 3лк, 20 предустановок, 1/6" ПЗС-матрица Super HAD с межстрочным переносом зарядов, JPEG, 640 x 480.</p>
	<p>SNC-RZ50/OUTDOOR, цветная поворотная камера</p>	<p>Видеокамера сетевая поворотная (PTZ), MotionJPEG / MPEG-4 / H.264, до 25 кдр/сек, 640x480, ZOOM 26x оптич. + 12-х цифр., автофокус, PT 340°/от -90° до +25°, 0,2лк "День/Ночь", предустановки, патрулирование, многооконный детектор движения, стабилизатор изображения, дуплекс аудио, функции обнаружения движения и объектов, слот для платы беспроводной связи SNCA-CFW1 IEEE802.11b или карта памяти Compact Flash, RS-232C, аналоговый выход BNC, Dynamic Frame Integration, встроенный WEB-сервер</p>
<p>IP-видеокамеры купольные</p>		
	<p>SNC-DS10, цветная купольная камера</p>	<p>SNC-DS10 – сетевая миникупольная камера, оснащенная 1/4-дюймовой ПЗС-матрицей с прогрессивной разверткой по технологии ExWavePRO, вариообъектив f = 2,8 - 10,0 мм, 3,6x оптическое масштабирование (2x с цифровым масштабированием), горизонтальный угол обзора 73° - 20°.</p>
	<p>SNC-DM110, цветная купольная камера</p>	<p>Sony SNC-DM110 - новая мегапиксельная сетевая миникупольная камера, оснащенная 1/3-дюймовой ПЗС-матрицей с прогрессивной разверткой по технологии ExWavePRO и обеспечивающая разрешение 1,3 мегапикселя.</p>

	<p>SNC-DF40/PoE, цветная купольная камера</p>	<p>Sony SNC-DF40P - сетевая камера имеет цельный купольный корпус, который делает эту камеру ненавязчивым дополнением к любому интерьеру. Сжатие MPEG-4 в сочетании с адаптивным управлением цифровым потоком обеспечивает стабильное высококачественное изображение с учетом необходимых для эффективной работы сети диапазонов частот и высокую частоту кадров до 30 кадров в секунду с разрешением QVGA; использует 1/4-дюймовый преобразователь изображения IT Super HAD CCD, питание по сети Ethernet</p>
	<p>SNC-DS10/POE, цветная купольная камера</p>	<p>SNC-DS10 – сетевая миникупольная камера, оснащенная 1/4-дюймовой ПЗС-матрицей с прогрессивной разверткой по технологии ExWavePRO, вариообъектив f = 2,8 - 10,0 мм, 3,6x оптическое масштабирование (2x с цифровым масштабированием), горизонтальный угол обзора 73° - 20°, питание по Ethernet</p>
	<p>SNC-DM110/PoE, цветная купольная камера</p>	<p>Sony SNC-DM110 - новая мегапиксельная сетевая миникупольная камера, оснащенная 1/3-дюймовой ПЗС-матрицей с прогрессивной разверткой по технологии ExWavePRO и обеспечивающая разрешение 1,3 мегапикселя, с питанием по PoE</p>
	<p>SNC-DF50P, цветная купольная камера</p>	<p>Sony SNC-DF50P - новая сетевая камера с кодеком H.264 и технологией DynaView для воспроизведения в условиях очень высокого контраста. Имеет цельный купольный корпус, который делает эту камеру ненавязчивым дополнением к любому интерьеру. Сжатие MPEG-4 в сочетании с адаптивным управлением цифровым потоком обеспечивает стабильное высококачественное изображение с учетом необходимых для эффективной работы сети диапазонов частот и высокую частоту кадров до 25 кадров в секунду с разрешением VGA.</p>
	<p>SNC-DS60, цветная купольная камера</p>	<p>SNC-DS60 – сетевая миникупольная камера, оснащенная 1/4-дюймовой ПЗС-матрицей с прогрессивной разверткой по технологии ExWavePRO.</p>
	<p>SNC-DM160, цветная купольная камера</p>	<p>Sony SNC-DM160 - новая уличная мегапиксельная сетевая антивандальная камера, оснащенная 1/3-дюймовой ПЗС-матрицей с прогрессивной разверткой по технологии ExWavePRO и обеспечивающая разрешение 1,3 мегапикселя.</p>
	<p>SNC-DF50/POE, цветная купольная камера</p>	<p>Sony SNC-DF50P - новая сетевая камера с кодеком H.264 и технологией DynaView для воспроизведения в условиях очень высокого контраста. Имеет цельный купольный корпус, который делает эту камеру ненавязчивым дополнением к любому интерьеру. Сжатие MPEG-4 в сочетании с адаптивным управлением цифровым потоком обеспечивает стабильное высококачественное изображение с учетом необходимых для эффективной работы сети диапазонов частот и высокую частоту кадров до 25 кадров в секунду с разрешением VGA, питание по сети Ethernet.</p>

	<p>SNC-DS60/POE, цветная купольная камера</p>	<p>SNC-DS60 – сетевая миникупольная камера, оснащенная 1/4-дюймовой ПЗС-матрицей с прогрессивной разверткой по технологии ExWavePRO, питание по сети Ethernet</p>
	<p>SNC-DF70P, цветная купольная камера</p>	<p>Высокое качество, сжатие MPEG-4 и функция Adaptive Rate Control (Адаптивное управление скоростью передачи) обеспечивают получение стабильного высокого качества изображений с учетом возможных ограничений полосы частот сети. В камере применен датчик изображения с 1/4-дюймовой ПЗС-матрицей SuperHAD с межстрочным переносом зарядов, позволяющий получать высокую частоту кадров (до 30 кадр/с) при разрешении QVGA, уличная антивандальная сетевая камера с функцией день/ночь.</p>
	<p>SNC-DM160/PoE, цветная купольная камера</p>	<p>Sony SNC-DM160 - новая уличная мегапиксельная сетевая антивандальная камера, оснащенная 1/3-дюймовой ПЗС-матрицей с прогрессивной разверткой по технологии ExWavePRO и обеспечивающая разрешение 1,3 мегапикселя, с питанием по PoE.</p>
	<p>SNC-DF70/POE, цветная купольная камера</p>	<p>Высокое качество, сжатие MPEG-4 и функция Adaptive Rate Control (Адаптивное управление скоростью передачи) обеспечивают получение стабильного высокого качества изображений с учетом возможных ограничений полосы частот сети. В камере применен датчик изображения с 1/4-дюймовой ПЗС-матрицей SuperHAD с межстрочным переносом зарядов, позволяющий получать высокую частоту кадров (до 30 кадр/с) при разрешении QVGA, уличная антивандальная сетевая камера с функцией день/ночь, питание по сети Etherne</p>
	<p>SNC-DF80P, цветная купольная камера</p>	<p>Антивандальная сетевая неподвижная купольная мини-камера с 3,6х оптическим увеличением, поддержкой форматов сжатия JPEG, MPEG-4 и H.264, функцией День/Ночь, детектором движения и детектором забытых вещей.</p>
	<p>SNC-DF85P, цветная купольная камера</p>	<p>Sony SNC-DF85P - новая уличная сетевая камера с кодеком H.264 и технологией DynaView для воспроизведения в условиях очень высокого контраста.</p>
	<p>SNC-DF80/POE, цветная купольная камера</p>	<p>Антивандальная сетевая неподвижная купольная мини-камера с 3,6х оптическим увеличением, поддержкой форматов сжатия JPEG, MPEG-4 и H.264, функцией День/Ночь, детектором движения и детектором забытых вещей, питание по сети Etherne</p>

	<p>SNC-DF85/POE, цветная купольная камера</p>	<p>Sony SNC-DF85P/PoE - новая уличная сетевая камера с кодеком H.264, питанием по PoE и технологией DynaView для воспроизведения в условиях очень высокого контраста.</p>
<p>IP-видеокамеры купольные поворотные</p>		
	<p>SNC-RX550P/BC, цветная купольная поворотная камера</p>	<p>Видеокамера сетевая купольная (DOME), MotionJPEG / MPEG-4 / H.264, 25 кадр/сек, 752x582, ZOOM 26x оптич. + 12x цифр., PT 360°/90°, 1лк + ИК режим до 0.15лк, 20 предустановок, патрулирование, доказательство подлинности видеосъемки данной камерой, стабилизатор изображения, дуплексный звук, слоты карт памяти - PC card и Memory Stick, RS-232C</p>
	<p>SNC-RX530P/WCE, цветная купольная поворотная камера</p>	<p>SNC-RX530 имеет 18-кратное оптическое масштабирование, позволяющее производить приближение небольших или удаленных объектов и исключительной четкостью. В сочетании с 12-кратным цифровым масштабированием, SNC-RX550 обеспечивает максимальное масштабирование в 216 раз</p>
	<p>SNC-RX530P/BC, цветная купольная поворотная камера</p>	<p>SNC-RX530 имеет 18-кратное оптическое масштабирование, позволяющее производить приближение небольших или удаленных объектов и исключительной четкостью. В сочетании с 12-кратным цифровым масштабированием, SNC-RX550 обеспечивает максимальное масштабирование в 216 раз</p>
	<p>SNC- RX530P/OUTDOOR, цветная купольная поворотная камера</p>	<p>SNC-RX530 имеет 18-кратное оптическое масштабирование, позволяющее производить приближение небольших или удаленных объектов и исключительной четкостью. В сочетании с 12-кратным цифровым масштабированием, SNC-RX550 обеспечивает максимальное масштабирование в 216 раз, уличная</p>
	<p>SNC-RX570P/WCE, цветная купольная поворотная камера</p>	<p>Видеокамера сетевая купольная (DOME), MotionJPEG / MPEG-4 / H.264, 25 кадр/сек, 752x582, ZOOM 36x оптич. + 12x цифр., PT 360°/90°, 1лк + ИК режим до 0.15лк, 20 предустановок, патрулирование, доказательство подлинности видеосъемки данной камерой, стабилизатор изображения, дуплексный звук, слоты карт памяти - PC card и Memory Stick, RS-232C</p>

	<p>SNC-RX570P/BC, цветная купольная поворотная камера</p>	<p>Видеокамера сетевая купольная (DOME), MotionJPEG / MPEG-4 / H.264, 25 кадр/сек, 752x582, ZOOM 36x оптич. + 12x цифр., PT 360°/90°, 1лк + ИК режим до 0.15лк, 20 предустановок, патрулирование, доказательство подлинности видеосъемки данной камерой, стабилизатор изображения, дуплексный звук, слоты карт памяти - PC card и Memory Stick, RS-232C</p>
	<p>SNC-RX550P/OUTDOOR, цветная купольная поворотная камера</p>	<p>Видеокамера сетевая купольная (DOME), MotionJPEG / MPEG-4 / H.264, 25 кадр/сек, 752x582, ZOOM 26x оптич. + 12x цифр., PT 360°/90°, 1лк + ИК режим до 0.15лк, 20 предустановок, патрулирование, доказательство подлинности видеосъемки данной камерой, стабилизатор изображения, дуплексный звук, слоты карт памяти - PC card и Memory Stick, RS-232C, уличная.</p>
	<p>SNC-RX570P/OUTDOOR, цветная купольная поворотная камера</p>	<p>Видеокамера сетевая купольная (DOME), MotionJPEG / MPEG-4 / H.264, 25 кадр/сек, 752x582, ZOOM 36x оптич. + 12x цифр., PT 360°/90°, 1лк + ИК режим до 0.15лк, 20 предустановок, патрулирование, доказательство подлинности видеосъемки данной камерой, стабилизатор изображения, дуплексный звук, слоты карт памяти - PC card и Memory Stick, RS-232C, уличная.</p>
<p>Видеосерверы</p>		
	<p>SNT-V704, видеосервер</p>	<p>4 видеовхода, JPEG/MPEG 4 с высокой частотой обновления кадров 25 кадр/с (PAL) для всех каналов.</p>