

IP-видеоборудование НАВИКОМ

Изображение	Наименование	Краткая характеристика
SimpleIP (производитель: Навиком)		
	SimpleIPCam SPC-600S	IP Видеокамера D1 в стандартном корпусе, 1/3 Sony Super HAD CCD, 720x576 (540 твл), 0.005Lux / F1.2, H.264, D1 @ 25fps, DC Iris, встроенный детектор движения, Alarm I/O, Audio I/O, поддержка SD карт, 12V/1A, POE (опционально). Интегрированы в ПО Интеллект, Интеллект Lite, Avialle
	SimpleIPCam SPC-601D	IP Видеокамера D1 в купольном корпусе, 1/3 Sony Super HAD CCD, 720x576 (540 твл), 0.005Lux / F1.2, H.264, D1 @ 25fps, встроенный вариофокальный объектив 4-8 мм, встроенный детектор движения, Audio I/O, 12V/1A, POE (опционально). Интегрированы в ПО Интеллект, Интеллект Lite, Avialle
	SimpleIPCam SPC-6450.IR	IP Видеокамера D1 в уличном корпусе IP66, 1/3 Sony Super HAD CCD, 720x576 (540 твл), 0 Lux при включенной ИК подсветке, H.264, D1 @ 25fps, встроенный, фиксированный объектив 4, 6, 8, 12, 16 мм, встроенный детектор движения, от -45С до +50С, 12V/2,5 А, POE (опционально), кронштейн в комплекте. Интегрированы в ПО Интеллект, Интеллект Lite, Avialle
	SimpleIPCam SPCHD-200S	HD IP Видеокамера мегапиксельная в стандартном корпусе, CMOS, 1920x1080P, 0.5Lux / F1.2, H.264, True Color, D1 @ 30fps, 1080P @ 15fps, DC Iris, встроенный детектор движения, Alarm I/O, Audio I/O, поддержка SD карт, 12V/1A, POE (опционально). Интегрированы в ПО Интеллект, Интеллект Lite, Avialle
	SimpleIPCam SPCHD-201D	HD IP Видеокамера мегапиксельная в купольном корпусе, CMOS, 1920x1080P, объектив 4мм, 0.5Lux / F1.2, H.264, True Color, D1 @ 30fps, 1080P @ 15fps, встроенный детектор движения, 12V/1A, POE (опционально). Интегрированы в ПО Интеллект, Интеллект Lite, Avialle
	SimpleIPCam SPCHD-2300.IR	HD IP Видеокамера мегапиксельная в уличном корпусе с ИК подсветкой до 30 м., CMOS, 1920x1080P, объектив вариофокальный 6-12мм, 0.5Lux / F1.2, H.264, True Color, D1 @ 30fps, 1080P @ 15fps, встроенный детектор движения, -50 до +50С, Alarm I/O, Audio I/O, 12V/2A, POE (опционально). Интегрированы в ПО Интеллект, Интеллект Lite, Avialle
	SimpleIPCam SPC-7910.SD	IP SpeedDome скоростная управляемая видеокамера D1 в уличном корпусе IP66, 1/4 inch SONY EX-view CCD, 720x576 (540 твл), 0.6Lux / F1.4 (цвет), 0.01Lux (ЧБ), H.264, D1 @ 25fps, День/Ночь, WDR, BLC, трансфокатор 3.3-76мм, 23x оптическое увеличение, встроенный детектор движения, Audio I/O, AC 24В, 30 Вт макс, -45С до +50С. Интегрированы в ПО Интеллект, Интеллект Lite, Avialle