








## Кронштейны

Изображение	Наименование	Краткая характеристика
<b>Кронштейны для видеокамер</b>		
	GL-203ME, кронштейн для видеокамеры	Нагрузка 1.5 кг; размеры 175x46 мм, металл, с поворотной головкой для видеокамер.  Производитель: Artech
	LTV-BMW-175 (черный), кронштейн для видеокамеры	
	LTV-BMW-175 (белый), кронштейн для видеокамеры	Настенный кронштейн LTV-BMW-175 служит для крепления видеокамер, установленных внутри помещения. Кронштейн белого цвета, с регулируемой длиной от 115 до 175 мм. и изготовлен из алюминия.
	PVB-2, кронштейн для видеокамеры	Металлический кронштейн для камер наблюдения.
	IB-115E, кронштейн для установки корпусных видеокамер	Кронштейн для установки корпусных видеокамер, длина - 115мм  Производитель: Infinity
	IB-210M, кронштейн	Кронштейн для гермокожухов ICH-300M L=210мм  Производитель: Infinity

	<p>IB-150P, профессиональный метал. кронштейн для установки корпусных видеокамер внутри помещения</p>	<p>длина 150 мм, кабель-канал</p>
	<p>MBR-300WM, кронштейн для камер ZVC-серии</p>	<p>Кронштейн для камер ZVC-серии Производитель: MC Electronics (Ю.Корея)</p>
	<p>CVPD-WB/LED, профессиональный настенный кронштейн</p>	<p>Профессиональный настенный кронштейн для видеокамеры CVPD-TWDN620LED. Профессиональный кронштейн Infinity CVPD-WB/LED служит опорой для купольной камеры видеонаблюдения с ИК-подсветкой CVPD-TWDN620 LED. Корпус выполнен из прочного алюминия, защищающий от внешних воздействий. Крепится на стену. Отличается внутренним каналом для прокладки кабелей. Кронштейн Infinity CVPD-WB/LED надежно удерживает камеру. За счет современного дизайна вписывается в любой интерьер. Производитель: Infinity</p>
	<p>ICVP-CM, угловой адаптер для видеокамер</p>	<p>Угловой адаптер для видеокамер ICVP-ХН10/27/33/37xxx Производитель: Infinity</p>
	<p>ICVP-PM, адаптер для крепления видеокамер</p>	<p>Адаптер для крепления видеокамер ICVP-ХН27/33/37xxx на столб Производитель: Infinity</p>
	<p>ICVP-CB, потолочный кронштейн</p>	<p>Потолочный кронштейн для подвесного монтажа видеокамер ICVP-ХН23/33/37xxxxxxx (на горизонтальную поверхность) Производитель: Infinity</p>
	<p>D77H03-WMP, кронштейн настенный для GV-S010-Sxx</p>	<p>Производитель: GeoVision (ГеоВижн)</p>

	<p>Axis YP3040 WALL BRACKET, кронштейн настенный</p>	<p>кронштейн настенный для поворотного устройства YP3040 PanTilt Motor. Производитель: Axis Communications</p>
	<p>D77H03-SP, кронштейн настенный для GV-S010-Sxx</p>	<p>Производитель: GeoVision (ГеоВижн)</p>
	<p>D77H03-WST1, кронштейн потолочный для GV-S010-Sxx</p>	<p>Производитель: GeoVision (ГеоВижн)</p>
	<p>Axis T91A64 Corner Bracket, кронштейн</p>	<p>Производитель: Axis Communications</p>
	<p>Axis T91A67 Mount Pole, кронштейн</p>	<p>Трубка-кронштейн для сетевой купольной камеры AXIS Q6032-E, AXIS серии P33 и P33-VE, AXIS 225, AXIS 216/P3301. Включает стальные крепежи. Цвет - белый Производитель: Axis Communications</p>
	<p>Axis T95A61 Wall Bracket, кронштейн</p>	<p>Настенный кронштейн для корпусов куполов AXIS T95A00 и T95A10. Рабочая температура кронштейна от -10°C до +50°C Производитель: Axis Communications</p>
	<p>Axis T91A61 Wall Bracket, кронштейн</p>	<p>Кронштейн настенный для изделия Q6032-E/P5534 и P33 Series/P33-VE Series/225/216/P3301 PendantKit. Производитель: Axis Communications</p>
	<p>Axis T91A63 Ceiling Bracket (5017-631)</p>	<p>Производитель: Axis Communications</p>

	<p>Axis T91A62 Bracket parapet, кронштейн</p>	<p>Крепежный кронштейн AXIS T91A62 дает возможность установить камеру видеонаблюдения на парапет. Предназначается для использования с сетевой купольной поворотной камерой AXIS Q6032-E. Кронштейн расширяет возможности охранного видеонаблюдения, т.к. позволяет выбрать наиболее оптимальную панораму обзора. Вы так же можете ознакомиться с другими моделями камер Axis , которые так же обладают отличными характеристиками и отличаются высокой надежностью</p> <p>Производитель: Axis Communications</p>
	<p>Axis YP3040 PAN-TILT MOTOR, устройство позиционирования</p>	<p>Устройство поворотное YP3040 PAN-TILT MOTOR; угол поворота/наклона (0° ... 355°)/ (10° ... -80°); скорость поворота/наклона 7.5°/6° в сек; порт - RS-485; питание AC- 24 V; Потребляемая мощность 30 W; Материал корпуса Алюминий; стандарт защиты IP66; масса - 4,2 кг; эксплуатационная температура -20 ... +65 °С; габаритные размеры 288x165x188.5 мм.</p> <p>Производитель: Axis Communications</p>
<p><b>Кронштейны для термокожухов</b></p>		
	<p>GL-210, кронштейн для термокожуха</p>	<p>Нагрузка 10 кг; 210 мм, металл, с поворотной головкой для GL-606H/607H</p> <p>Производитель: Aptech</p>
	<p>GL-208, кронштейн для термокожуха</p>	<p>Нагрузка 10 кг; размеры 208x75x115 мм, металл, с поворотной головкой для GL-619H и внутренней прокладкой кабеля.</p> <p>Производитель: Aptech</p>
	<p>MB20, кронштейн</p>	<p>Кронштейн для термокожухов Wisebox серии 210, настенный, вылет 200мм, металл</p> <p>Производитель: WIZEBOX</p>
	<p>MB29, кронштейн</p>	<p>Кронштейн для термокожухов Wizebox серии 260 и 320, настенный, вылет 290мм, металл</p> <p>Производитель: WIZEBOX</p>
	<p>MBC1, кронштейн</p>	<p>Кронштейн для крепления 1 термокожуха, потолочный (для кожухов всех серий Wizebox)</p> <p>Производитель: WIZEBOX</p>

	<p>MBR1, кронштейн</p>	<p>Кронштейн для крепления 1 термокожуха на крышу (для кожухов всех серий Wizebox)</p> <p>Производитель: WIZEBOX</p>
	<p>MBC2, кронштейн</p>	<p>Кронштейн для крепления 2 термокожухов, потолочный (для кожухов всех серий Wizebox)</p> <p>Производитель: WIZEBOX</p>
	<p>MBR2, кронштейн</p>	<p>Кронштейн для крепления 2 термокожухов на крышу (для кожухов всех серий Wizebox)</p> <p>Производитель: WIZEBOX</p>
	<p>MAP60, адаптер</p>	<p>Монтажный адаптер на вертикальные опоры 55-75 мм (под кронштейн MB29)</p> <p>Производитель: WIZEBOX</p>
	<p>MAC15, адаптер</p>	<p>Монтажный адаптер на угол здания (под кронштейн MB29)</p> <p>Производитель: WIZEBOX</p>
	<p>ME100, кронштейн</p>	<p>Кронштейн-удлинитель с полускрытым каналом, вылет до 2,5 метров (для кожухов всех серий Wizebox)</p> <p>Производитель: WIZEBOX</p>